



## Assembly Lubricant

### Description de produit

Spray haut de gamme à base d'huile de silicone qui convient parfaitement pour les pièces en mouvement avec glissement.

### Caractéristiques

- Lubrifie
- Protège
- Élimine la graisse et la saleté
- L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°)
- Améliore les propriétés de glissement

### Applications

- Peut être appliqué pour l'assemblage de tuyaux en plastique, de bandes de caoutchouc et de joints.
- Empêche le vieillissement des pièces en caoutchouc.
- Améliore la réactivation des serrures, charnières, ferrures et outils passifs.



### Caractéristiques techniques

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Base                      | Mélange à base d'huile silicone |
| Consistance               | Liquide                         |
| Température d'application | +5°C → +35°C                    |

### Supports

- Type de support  
Assembly Lubricant est compatible avec les supports suivants : métal, plastiques. Il est conseillé de faire un test de compatibilité préliminaire sur tout support.

### Mode d'emploi

- Méthode d'application  
La ferrure et les tuyaux doivent être nettoyés. Secouez l'aérosol et tenez la buse à une distance de 10 à 20 cm du sujet. Vaporisez sur les pièces et assemblez. Lorsqu'il est utilisé comme lubrifiant pour les charnières, tenez la buse près de la pièce. Appuyez doucement sur la valve et laissez l'huile de silicone agir pendant un moment. N'utilisez pas ce produit en contact avec la peinture.

### Recommandations de sécurité

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.  
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

### Emballage/Logistique

Couleur: transparent  
Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.  
Durée de stockage: 3 ans dans son emballage fermé, dans un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.



# Assembly Lubricant

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.