

COMBI Xi



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur combiné à gaz pour clous en bande papier 34° de 50 à 90 mm magasin et embout interchangeable pour clous crantés en acier trempé sur bande papier de 35 à 50 mm pour les connecteurs métalliques sur bois

PROMESSE PRODUIT

Le premier cloueur combiné 2 en 1 au monde -Made in Europe- pour une large gamme d'assemblages bois-bois et acier-bois pour les couvreurs et les charpentiers

AVANTAGES

- Gagnez du temps: jusqu'à 6 fois plus rapide que l'ancrage traditionnel et toujours le bon outil à portée de main
- Économisez de l'argent: achetez 1 seul outil et utilisez-le pour les multi-applications et les connecteurs métalliques
- Gain de place: moins de coffres à outils dans la voiture, sur le chantier et dans l'hangar.
- Meilleure ergonomie: outil léger et parfaitement équilibré
- Sécurité renforcée: clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochets et palpeur de centrage rapide permettant de tirer avec précision pour une finition parfaite et constante
- Autonome: pas de câble, ni de compresseur et tuyaux
- Pas d'arrêt sur les chantiers: jusqu'à 5 toits avec une seule charge de batterie (160m² par toit)
- Pout toutes les conditions météorologiques: même sous la pluie, dans le froid et la chaleur, de -15° à 49° C
- Service premium gratuit: garantie complète de 3 ans

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Lattages
- Coffrages
- Charpentes
- Constructions à ossature bois
- Ossatures
- Panneaux OSB
- Planchers
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Pose de montants
- Terrasse bois
- Connecteurs métalliques
- Equerres de fermette
- Sabots de charpente
- Equerres d'assemblage
- Connecteurs d'angle
- Plaques de connexion
- Feuillards de contreventement

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUIT

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
COMBI Xi CLOUEUR À GAZ 2 EN 1	Mallette en plastique	1	014005

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142032
	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142022
	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142033
	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036



CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	35 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141186
	40 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141187
	50 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141188

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®**

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142034
	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142072
	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020

**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
	70 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142048

ACCESSOIRES



Eurocode 018881
CHARGEUR BATTERIE
LITHIUM - IM90(i / Ci / Xi),
PPN50(i,Ci,Xi), COMBI Xi,
IM65-50, IM45



Eurocode 018880
BATTERIE LITHIUM - IM90(i
/ Ci / Xi), PPN50(i,Ci,Xi),
COMBI Xi, IM65-50, IM45



Eurocode 014099
PALPEUR PPN50Ci



Eurocode 115251
NETTOYANT IMPULSE 300
ML



Eurocode 013690
KIT DE NETTOYAGE
PULSA / IMPULSE /
STOCKADE (EXL. FILTRE &
O-RING)



Eurocode 401482
HUILE PULSA / IMPULSE /
STOCKADE



Eurocode 300348
CARTOUCHE DE GAZ (1X) -
IM90 / PPN50 / COMBI



Eurocode 900507
ADAPTATEUR DE VOITURE
12V - PULSA / IMPULSE /
STOCKADE



Eurocode 014016
COFFRET COMBI Xi & Xi



Eurocode 019278
PALPEUR STANDARD IM90
ET COMBI Xi POUR MULTI
APPLICATIONS



Eurocode 014032
PALPEUR STANDARD
POUR CONNECTEURS
MÉTALLIQUES COMBI Xi
ET PPN50



Eurocode 014028
MAGASIN POUR CLOUS
EN BANDE (MAG1) COMBI
Xi



Eurocode 014029
MAGASIN POUR
CONNECTEURS
MÉTALLIQUES (MAG2)
COMBI Xi

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Capacité batterie	2.1 Ah
Nombre de fixation par recharge batterie	13000
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipment

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 kg
Profondeur nette	376 x 325 x 121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	35-90 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s²