



tesa® 4322

Information Produit



Adhésif de masquage papier extrêmement étirable pour travaux de peinture et emballage.

Product Description

tesa® 4322 est un adhésif de masquage papier fortement crêpé pour des applications variées qui convient particulièrement au masquage de courbes.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

le produit est particulièrement recommandé pour le masquage standard pendant les travaux de peinture, de peinture au pistolet avec séchage à l'air. Sa capacité à s'étirer énormément garantit - surtout dans les courbes étroites - une bonne adhésion. Sa souplesse assure une adhésion réussie dans des contours difficiles et des surfaces rugueuses. Il convient également pour fixer les masquages papier, pour l'emballage, le cerclage et le masquage avant fermeture. tesa 4322 est également utilisé pour renforcer les empeignes dans l'industrie de la chaussure.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 65 % | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Epaisseur totale | 380 µm |
| • Support | papier fortement crêpé | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 58 N/cm |
|---------------------------|---------|

Infos complémentaires

Conseil:

Etirer le support crêpé garantit des bords peints précisément et une bonne adhésion.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa® 4322

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04322>