

Verstelbare handruimers zonder geleiding



Toelichting

- Met grote verstelbaarheid, en ingezette messen
- Het profiel der messen is zorgvuldig gerectificeerd en nageslepen. Ten einde het vastlopen te voorkomen, werden de messen met ongelijke steek aangebracht. De groeven waarin de messen vast- zitten zijn gerectificeerd.
- Hardheid der messen : 60 tot 64 Rockwell C
- Schaalverdeling : elke onderverdeling van de regelingsschaal stemt overeen met een wijziging in de verstelbaarheid, waarvan de waarde op de schacht aangeduid is.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde
Producttype	Handruimer
Snijrichting	Rechts

Verstelbare handruimers zonder geleiding

Varianten

Artikelcode	Meetbereik	Totale lengte (mm)	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)
00401001	6,4 - 7,2 mm	111 mm	6,40 mm	32 mm
00401002	7,2 - 8 mm	111 mm	7,20 mm	32 mm
00401003	8 - 9 mm	111 mm	8 mm	32 mm
00401004	9 - 10 mm	115 mm	9 mm	32 mm
00401005	10 - 11 mm	120 mm	10 mm	35 mm
00401006	11 - 12 mm	115 mm	11 mm	35 mm
00401007	12 - 13,5 mm	130 mm	12 mm	42 mm
00401008	13,5 - 15,5 mm	145 mm	13,50 mm	50 mm
00401009	15,5 - 18 mm	165 mm	15,50 mm	60 mm
00401010	18 - 21 mm	180 mm	18 mm	65 mm
00401011	21 - 24 mm	190 mm	21 mm	70 mm
00401012	24 - 27,5 mm	205 mm	24 mm	75 mm
00401013	27,5 - 31,5 mm	225 mm	27,50 mm	80 mm
00401014	31,5 - 37 mm	240 mm	31,50 mm	90 mm
00401015	37 - 45 mm	285 mm	37 mm	100 mm
00401016	45 - 55 mm	320 mm	45 mm	109 mm
00401017	55 - 65 mm	350 mm	55 mm	120 mm
00401018	65 - 80 mm	460 mm	65 mm	145 mm
00401019	80 - 95 mm	490 mm	80 mm	150 mm
00401020	95 - 110 mm	490 mm	95 mm	150 mm