

Verstelbare handruimers met 2 geleidingen



Toelichting

- Met grote verstelbaarheid en met dubbele geleiding
- Het profiel der messen is zorgvuldig nageslepen. Ten einde het stoten te voorkomen, werden de messen met ongelijke steek aangebracht. De groeven, waarin de messen vastzitten, zijn gerectificeerd.
- De geleiding wordt verzekerd door twee conische, geharde, gerectificeerde en beweegbare hulzen : deze ruimers zijn vooral geschikt voor het ruimen van de boringen in kussenblokken, lagers, zuigers, en raketten.
- Hardheid der messen : 60 tot 64 Rockwell C
- Schaalverdeling : elke onderverdeling van de regelingsring stemt overeen met een wijziging in de verstelbaarheid, waarvan de grootte op de schacht aangeduid is.

Kenmerken

Kenmerk	Waarde
Producttype	Handruimer verstelbaar
Snijrichting	Rechts

Verstelbare handruimers met 2 geleidingen

Varianten

Artikelcode	Meetbereik	Totale lengte (mm)	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)
00505002	13,5 - 15,5 mm	270 mm	13,50 mm	33 mm
00505009	24,5 - 29 mm	385 mm	24,50 mm	48 mm
00505013	45 - 52 mm	500 mm	45 mm	60 mm
00505014	52 - 59 mm	500 mm	52 mm	60 mm

Varianten

Artikelcode	Meetbereik	Totale lengte (mm)	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)
00505015	59 - 66 mm	500 mm	59 mm	60 mm