

Kopverzinkfrezen met vaste piloot, DIN 373



Toelichting

- Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten of cilinderschroeven op 180°
- Cilindrische schacht

Kenmerken

Kenmerk		Waarde
Producttype	Kopverzinkfrees	

Kopverzinkfrezen met vaste piloot, DIN 373

Varianten

Artikelcode	Geschikt voor draadmaat (metrisch)	Diameter frees (mm)	Pendiameter (mm)
02406028	M3	6 mm	3,20 mm
02406029	M3	6 mm	3,40 mm
02406030	M3	6 mm	2,50 mm
02406034	M4	8 mm	4,30 mm
02406035	M4	8 mm	4,50 mm
02406036	M4	8 mm	3,30 mm
02406037	M5	10 mm	5,30 mm
02406038	M5	10 mm	5,50 mm
02406039	M5	10 mm	4,20 mm
02406040	M6	11 mm	6,40 mm
02406041	M6	11 mm	6,60 mm
02406042	M6	11 mm	5 mm
02406043	M8	15 mm	8,40 mm
02406044	M8	15 mm	9 mm
02406045	M8	15 mm	6,80 mm
02406046	M10	18 mm	10,50 mm
02406047	M10	18 mm	11 mm
02406048	M10	18 mm	8,50 mm
02406049	M12	20 mm	13 mm
02406050	M12	20 mm	14 mm
02406051	M12	20 mm	10,20 mm