



Toelichting

- Volgens de machinerichtlijnen 2006/42CE
- Hijsband met dubbele laag in sterk polyester
- Kleuren volgens de norm EN 1492-2
- Codificatie: 1 streng per ton
- MC = multicode
- Per breedte van 30mm = 1 T hefvermogen
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +100°C

Kenmerken

	Kenmerk	Waarde
Producttype		Hijsband

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002001	1	1	47
41002051	1	1,50	47
41002101	1	2	47
41002151	1	2,50	47
41002201	1	3	47
41002251	1	3,50	47
41002301	1	4	47
41002401	1	5	47
41002501	1	6	47
41002601	1	8	47
41002911	1	0,50	47
41002002	2	1	48
41002052	2	1,50	48
41002102	2	2	48
41002152	2	2,50	48
41002202	2	3	48
41002252	2	3,50	48
41002302	2	4	48
41002402	2	5	48
41002502	2	6	48
41002602	2	8	48
41002921	2	0,50	48
41002003	3	1	54
41002053	3	1,50	54
41002103	3	2	54
41002153	3	2,50	54
41002203	3	3	54
41002303	3	4	54
41002403	3	5	54
41002503	3	6	54
41002004	4	1	70
41002054	4	1,50	70
41002104	4	2	70
41002204	4	3	70
41002304	4	4	70
41002404	4	5	70
41002005	5	1	72
41002105	5	2	72
41002205	5	3	72
41002305	5	4	72
41002405	5	5	72
41002505	5	6	72
41002006	6	1	74
41002056	6	1,50	74

Varianten

Artikelcode	Draaglast (t)	Werkende lengte (m)	Bandbreedte (mm)
41002206	6	3	74
41002306	6	4	74
41002406	6	5	74
41002506	6	6	74
41002606	6	8	74
41002307	8	4	90