

16606

Chargeur de batterie 12-24 V Acculader 12-24 Volt

- Permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide 12 et 24 V sur véhicule léger, utilitaire et agricole
 - Charge sans surveillance par interruptions et reprises automatiques
 - Permet la charge de la batterie sans la débrancher
 - Préservation optimale de la batterie
 - Mode de charge : «Automatic»
 - Indicateur de charge par ampèremètre
 - Indicateur de fin de charge par voyant
 - Interrupteur marche/arrêt lumineux
 - Bobinage cuivre
 - Câbles de charge 2 m
 - Câble d'alimentation 2 m
 - **16606201**
- Traditionele acculader laadt de 12 en 24 V vloeibare electrolyt accu's van personenwagens, bestelwagens en agrarische voertuigen
 - Zonder toezicht laden door monitoring en automatisch herstarten
 - De accu kan geladen worden zonder deze los te koppelen
 - Optimale bescherming van de batterij
 - Volautomatische lader
 - Laadindicator door ampèremeter
 - Indicatie van eind laden door het LED lampje
 - Licht aan/uit schakelaar
 - Koper spoeling
 - Laad kabels van 2 m
 - Stroomkabel van 2 m
 - **16606201**



50-60Hz	500W	12V	35-150Ah	2
		24V	35-150Ah	2
Moyen/Average (EN 60335)	fuso	IP	cm	kg
charge				
8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
7A/9A boost				

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be