

16606 Démarreur autonome 12-24 V Autonome start booster 12-24 V

- Avec ses 2 batteries intégrées au plomb 'haute performance', il développe une puissance exceptionnelle en 12 ou 24 V.
- Convient au démarrage des véhicules légers, fourgonnettes et utilitaires.
- Idéal pour les interventions sur site → son faible encombrement et rapport poids/puissance très confortable le rendent parfaitement adapté à tous types d'interventions sur site
- Recharge rapide et sans surveillance → grâce à son chargeur automatique intégré (courbe WUoU), il se recharge sur le secteur à 100%, en quelques heures et sans surveillance
- Pour une utilisation en toute sécurité → dispose de protections généralisées pour l'électronique embarquée, le chargeur, la batterie et l'utilisateur
- **Position OFF** : préserve l'électronique embarquée, évite les court-circuits et surcharges, protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant), évite les étincelles lors du branchement des pinces
- **Fusible 20A** : protège le chargeur contre les anomalies du réseau d'alimentation
- **16606302**
- Met zijn 2 geïntegreerde high performance puur lood accu's, kan de Startpack 12-24 een uitzonderlijke startkracht leveren in 12V of 24V
- Geschikt voor het starten van vrachtwagens, bestelwagens en werkvoertuigen
- Door zijn kleine maat en een zeer comfortabel gewicht / vermogen verhouding, maken de 12-24 Startpack perfect geschikt voor buiteninterventies
- Dankzij zijn geïntegreerde automatische lader (curve WUoU), laadt de Startpack 12-24 zich op aan de netspanning tot 100% in enkele uren en dit zonder toezicht.
- Dit product heeft een algemene beveiliging voor de elektronica van uw auto, de lader, de accu en de gebruiker.
- **Off Positie** : beschermt de auto-elektronica, vermijdt de kortsluiting en overlappen, beschermt tegen de polariteitsomwisseling (met een akoestisch alarm + lampje). Voorkomt de vonken tijdens het aansluiten van de klemmen
- **20A zekering** : beschermt de lader tegen defecten aan de netspanning.
- **16606302**



V	12V PULSE	START			CHARGEUR INNOUE	PROTECTION	
		I 30°C	Cranking CC	Peak Battery		•	•
12V	2 x 15Ah	900A	1700A	3600A	•	7A	•
24V		700A	1350A	1800A			

POWER OUT		•		•	
20A	2x1.80h à 20 min	21x35x55	kg	23.5	

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	Herstal T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Jemeppe s/meuse T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Zwijnaarde T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
--	--	--	--