

28737 Télémètres Laser afstandsmeter

Fonctions Functies	D110	D2 BT Smart	X310	D510	D810
Smart Horizontal Mode™			•		
Mesure min./max Min./max. meting	•		•	•	•
Mesure continue Continu meting			•	•	•
Addition / soustraction Optellen / Aftrekken			•	•	•
Superficie, volume Oppervlakte, volume			•	•	•
Fonction de pythagore Pythagorasfuncties			•	•	•
Dimensions de pièce Kamerafmetingen			•	•	•
Distance horizontale Horizontale afstand				•	•
Mesure de trapèze Trapeziummetingen				•	•
Caractéristiques Technische gegevens	D110	D2 BT Smart	X310	D510	D810
Précision de mesure usuelle Gemiddelde meetnauwkeurigheid	± 1,5 mm		± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Portée Bereik	0,20 → 60 m		0,05 → 80 m	0,05 → 200 m	0,05 → 200 m
Unités de mesure Meeteenheden		m, ft, in		m, ft, in, yd	
Power Range Technology™	•		•	•	•
Distance en m Afstand in m Ø de point laser en mm Ø van de laserpunt in mm			10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm		
Capteur d'inclinaison Inclinatiesensor Plage de mesure Meetbereik Précision / au rayon laser Nauwkeurigheid t.o.v. / laserstraal Précision / au boîtier Nauwkeurigheid t.o.v. / behuizing			360° ± 0,2° ± 0,2°	• ± 360° ± 0,2° ± 0,2°	• ± 360° -0,1° / ± 0,2° ± 0,1°
Unités de capteur d'inclinaison Eenheden in de inclinatiesensor			0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	0,0°, 0,0% mm/m, in/ft	
Viseur numérique à zoom 4 x 4 x digitaal oculair				•	•
Enregistrement de constantes Opslag constante waarden			1	1	1
Appel de la dernière mesure Terugroepen laatste meetwaarden			20	30	30
Déclencheur (Timer) Zelfontspanner (timer)			•	•	•
Ecran d'affichage éclairé Displayverlichting	•		•	•	•
Logiciel gratuit Gratis software	•				
Interface de données Data interface	Bluetooth® Smart			Bluetooth® (classe 2)	Bluetooth® Smart
Mesures par jeu de piles Metingen per set batterijen			Jusqu'à Tot 5000		Jusqu'à Tot 4000
Pièce finale multifonctionnelle Multifunctioneel eindstuk			Automatique	Automatisch	
Filetage pour trépied Statiefschroefdraad			•	•	•
Piles Batterijen			2 x 1,5 V - Type AAA		Li-Ion
Indice de protection Beschermingsklasse	IP54		IP65	IP65	IP54
Dimensions Afmetingen	120 X 37 X 23 mm		122 x 55 x 31 mm	143 x 58 x 29 mm	164 x 61 x 31 mm
Poids avec piles Gewicht met batterijen	92 g		155 g	198 g	238 g
Ref.	28737225	28737226	28737227	28737224	28737228



D110



D210



X310



D510



D810

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be