

41134 Anneaux 'Starpoint' à oeil orientable, mâles 41135 Oogbout 'Starpoint' draaibaar op 360°

- Rotatifs sur 360°. Orientation simple dans la direction de traction
- Vis ICE, acier breveté (de M6 à M24). Utilisation sans danger en basse température ; ténacité élevée et supérieure, plus grande résistance à la flexion, et ainsi usure moindre
- Vis ICE indémontable (réduisant ainsi le risque d'utiliser des vis standard inappropriées)
- Clé Easy-Fit pour faciliter le montage et le démontage
- Indication claire de la CMU nominale valable dans toutes les directions. La CMU maximale est obtenue lors du positionnement optimal (voir le tableau des capacités)
- Draaibaar op 360°. Trekrichting eenvoudig instelbaar.
- Bout ICE, gebrevetteerd staal (van M6 tot M24). Kan zonder gevaar gebruikt worden bij lage temperaturen, zeer hoge weerstand tegen flexie (buigen) en dus minder slijtage
- Bout Ice kan niet gedemonteerd worden, hierdoor kan men geen onaanpaste standaard bouten gebruiken)
- Duidelijke indicatie van de nominale WLL geldig in alle richtingen. De maximale WLL wordt bereikt bij de optimale positionering (zie tabel der capaciteiten)

Type	Ref. VRS	Ref. VRS-F (avec clef)	CMU WLL t	Poids kg Gewicht kg		T	B	C	D	E	G	I	K	L	M	N	Couple de serrage Koppel Nm
				VRS	VRS-F												
VRS-M 8	71 00 554	85 00 911	0,3	0,1	0,12	35	11	9	25	25	30	16,3	47	12	M8	6	10
VRS-M 10	79 82 219	71 04 029	0,4	0,1	0,12	35	11	9	25	25	30	16,3	47	15	M10	6	10
VRS-M 12	79 82 220	71 01 313	0,75	0,2	0,2	42	13	10	30	30	34	19,8	56	18	M12	8	25
VRS-M 14		79 99 330	0,75	0,2	0,21	42	13	10	30	30	34	19,8	56	18	M14	8	30
VRS-M 16	79 82 221	71 01 314	1,5	0,33	0,3	49	15	13	35	36	40	23,5	65	24	M16	10	60
VRS-M 20	79 82 222	71 01 315	2,3	0,5	0,5	58	17	16	40	41	50	29,3	76	30	M20	12	115
VRS-M 24	79 82 223	71 01 316	3,2	0,86	0,8	70	20	19	49	51	60	35	92	36	M24	14	190
VRS-M 30	79 82 224		4,5	1,5	1	87	26	24	60	66	75	44	114	45	M30	17	330
VRS-M 36	79 84 198		7	3,5	3,5	103	32	29	72	76	97	53	135	54	M36	22	590
VRS-M 42	79 84 199		9	4,6		121	37	33	84	86	111	62	158	63	M42	24	925
VRS-M 48	79 84 200		12	7,44		138	42	42	94	100	128	70	180	72	M48	27	1400

Anneaux Starpoint à oeil orientable mâles VRS (sans clé) Oogbout Starpoint met draaibaar hijs oog VRS (zonder sleutel)

Type	Ref. VRS	Dim. Afmet	CMU WLL t	Ref.
VRS-M 8	71 00 554	M 8	0,3	41134001
VRS-M 10	79 82 219	M 10	0,4	41134002
VRS-M 12	79 82 220	M 12	0,75	41134003
VRS-M 16	79 82 221	M 16	1,5	41134004
VRS-M 20	79 82 222	M 20	2,3	41134005
VRS-M 24	79 82 223	M 24	3,2	41134006
VRS-M 30	79 82 224	M 30	4,5	41134007
VRS-M 36	79 84 198	M 36	7	41134008
VRS-M 42	79 84 199	M 42	9	41134009
VRS-M 48	79 84 200	M 48	12	41134010

Anneaux Starpoint à oeil orientable mâles VRS-F (avec clé) Oogbout Starpoint met draaibaar hijs oog VRS-F (met sleutel)

Type	Ref. VRS	Dim. Afmet	CMU WLL t	Ref.
VRS-F M 8	85 00 911	M 8	0,3	41135001
VRS-F M 10	71 04 029	M 10	0,4	41135002
VRS-F M 12	71 01 313	M 12	0,75	41135003
VRS-F M 14	79 99 330	M 14	0,75	41135004
VRS-F M 16	71 01 314	M 16	1,5	41135005
VRS-F M 20	71 01 315	M 20	2,3	41135006
VRS-F M 24	71 01 316	M 24	3,2	41135007



Notre relation commerciale est soumise à nos conditions générales de vente disponibles sur www.outilac-demunter.be
Onze algemene verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de clausule van eigendomsrecht zijn beschikbaar op www.outilac-demunter.be

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be