

41138 Anneaux arqués à étrier Hijsoog met bout 360° draaibaar

- En moyenne 45% de CMU en plus (de M8 à M30)
- Anse ajustable dans la direction de la traction
- Anneaux de levage articulés, tournants sur 360° et pivotants sur 180°
- Vis ICE imperdable mais démontable réalisée en acier breveté avec une protection spéciale anti-corrosion Corrud-DT. Utilisation sans danger en basse température ; ténacité élevée et supérieure, plus grande résistance à la flexion, et ainsi usure moindre. Marquages clairs sur la tête de la vis : RUD, ICE, filetage, code de forge
- Le ressort de positionnement absorbe le bruit et maintient l'anneau dans la direction souhaitée ; permettant ainsi une connexion aisée des élingues et faible encombrement en état replié
- Gemiddelde 45% meer WLL (van M8 tot M30)
- In trekrichting instelbare
- Oog 360° draaibaar en kantelbaar op 180°
- Bout Ice - grade 120 kan niet verloren geraken maar is toch demonteerbaar speciale anti-corrosie oppervlaktebehandeling: CRUD-DT.
- Kan zonder gevaar gebruikt worden bij lage temperaturen, zeer hoge weerstand tegen flexie (buigen)
- Duidelijke herkenningstekens op boutkop: RUD, ICE draadmaat en kwaliteit
- De positioneringsveer absorbeert het geluid en houdt het oog in de gewenste richting : dit laat een gemakkelijk en eenvoudige aansluiting op hijsbanden toe



C.M.U. nominale indiquée sur l'anneau est valable dans toutes les directions de traction !
WLL welke op het hijs oog staat is geldig in alle richtingen in tractie

Type	CMU WLL t	Poids stand. Standard gewicht	Couple de serrage Koppel Nm	Ref.
VLBG-PLUS 0,63t M8	0,63	0,3	30	8504651 41138001
VLBG-PLUS 0,9t M10	0,9	0,32	60	8504652 41138002
VLBG-PLUS 1,35t M12	1,35	0,33	150	8504653 41138003
VLBG-PLUS 2t M16	2	0,55	150	8504655 41138004
VLBG-PLUS 3,5t M20	3,5	1,3	400	8504657 41138005
VLBG-PLUS 4,5t M24	4,5	1,5	760	8504659 41138006
VLBG-PLUS 6,7t M30	6,7	3,3	1000	8504661 41138008
VLBG-PLUS 8t M36	8	6,2	800	7983553 41138010
VLBG-PLUS 10t M42	10	6,7	1000	7983554 41138011
VLBG-PLUS 15t M42	15	10,9	1500	7982966 41138012
VLBG-PLUS 20t M48	20	11,6	2000	7982967 41138013

Jusqu'à filetage M100 (40 T) sur demande
Filetage métrique VARIO avec longueur spéciale de vis sur demande

Tot schroefdraad M100 (40T) op aanvraag
Metrische draad Vario met variabele schroefdraadlengte op aanvraag

Type	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
VLBG-PLUS 0,63t M8	75	30	54	34	24	40	10	29	11	75	45	40	M8	32
VLBG-PLUS 0,9t M10	75	30	54	34	24	39	10	29	15	75	45	44	M10	32
VLBG-PLUS 1,35t M12	75	32	54	34	26	38	10	29	18	75	45	47	M12	32
VLBG-PLUS 2t M16	85	33	56	36	30	39	13,5	36	22	86	47	58	M16	38
VLBG-PLUS 3,5t M20	110	50	82	54	45	55	16,5	43	32	113	64	75	M20	48
VLBG-PLUS 4,5t M24	125	50	82	54	45	67	18	43	37	130	78	80	M24	48
VLBG-PLUS 6,7t M30	147	60	103	65	60	67	22,5	61	49	151	80	110	M30	67
VLBG-PLUS 8t M36	197	77	122	82	70	97	26,5	77	63	205	110	140	M36	87
VLBG-PLUS 10t M42	197	77	122	82	70	94	26,5	77	73	205	110	150	M42	70
VLBG-PLUS 15t M42	222	95	156	100	85	109	36	87	63	230	130	150	M42	100
VLBG-PLUS 20t M48	222	95	156	100	95	105	36	87	73	230	130	160	M48	100

Notre relation commerciale est soumise à nos conditions générales de vente disponibles sur www.outilac-demunter.be
Onze algemene verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de clausule van eigendomsrecht zijn beschikbaar op www.outilac-demunter.be

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be