




**3809-575-50-2.50-4**

**Bi-metalen metaalzaagblad,  
Sandflex®, 4 TPI, 575 mm x 50 mm  
x 2,5 mm**



## PRODUCTGEGEVENS



- Geschikt voor alle materialen
- Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bi-metalen zaagblad
- Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant
- Sandflex® Zaagblades zijn veiliger onder alle omstandigheden, ook bij oude machines of minder ervaren gebruikers
- Correcte bladspanning is essentieel om te zorgen voor een rechte zaagsnede en een lange levensduur van het blad
- Als de spanning te laag is, buigt het blad omhoog of verdraait het blad, met hoge spanning, sterke slijtage van het blad en ongelijkmatige, scheve zaagsneden als gevolg
- Bovenmatige spanning veroorzaakt hoge spanning in het blad en zaagframe
- Algemene regel voor hardere materialen; een lagere slagsnelheid en hogere doorvoerdruk nodig
- Als de spaanders verbrand zijn, is de toevoerdruk te hoog
- Als er tandbarsten verschijnen, is de toevoerdruk te hoog
- Fijne, poederachtige spaanders duiden aan dat de toevoerdruk te laag is
- Fijne gekrulde spaanders duiden de optimale toevoerdruk aan
- De tanden mogen het werkstuk niet raken wanneer de machine wordt gestart
- Een handige vuistregel is dat er minimaal drie tanden tegelijkertijd in elkaar moeten zijn gegrepen



**Follow the Fish!**



## PRODUCTKENMERKEN

Product		<b>L</b>	<b>W</b>	<b>T</b>	
<b>3809-575-50-2.50-4</b>	4	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g

**Follow the Fish!**

