




80

Verstelbare moersleutels met centrale moer en fosfaat afwerking



PRODUCTGEGEVENS

- Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel
- De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties
- Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen
- Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één stuk
- Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling
- Linksdraaiende schroef
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333
- IP: IP = Industrieverpakking
- Parallele bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik
- Brede handgreep voor comfortabel gebruik
- Nauwkeurige beweging van de bek
- Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	A	A	B	C	D	E	g
8069	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
8069 IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 IP	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071 IP	205 mm	8 in	27 mm	7,45 mm	14,17 mm	24 mm	255 g
8072 IP	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075 IP	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

Follow the Fish!

