

8049

Lastring, dubbelverbonden, hoogwaardig staallegering

CE

TECHNISCHE DATA

- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: gehard en getemperd

LABORATORIUM TEST

- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test (min. 6 x WLL)
- Vermoeidheids test (min. 20,000 cycles)

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN

- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring



Carico massimo di lavoro WLL (t)								
Tipo di connessione	Angolo A°	Filettatura						
		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0° 45°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	45° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0° 45°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	45° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3

	art.	Ø mm	A mm	L1 mm	WLL 90° kg
080490008	8049 M8	M8	31,5	14	300
080490010	8049 M10	M10	31,5	17	600
080490012	8049 M12	M12	31,5	21	1000
080490016	8049 M16	M16	45	27	1600
080490020	8049 M20	M20	45	30	2500
080490024	8049 M24	M24	60,5	36	4000
080490030	8049 M30	M30	60,5	45	6300
080490114	8049A M14	M14	19	30	1120
080490118	8049A M18	M18	30	40	2000