

GT 40 EM

Artikelcode: 35067



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1,4 / 1,65 PK
Boorvermogen in gietijzer:	40 mm
Boorvermogen in staal:	35 mm
Wijze van boren:	manueel + elektromechanische voeding
Morseconus:	MK 4
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	125-3030 t/min
Daalsnelheid:	0,1-0,3 mm/r
Dia. kolom:	120 mm
Tafelgrootte:	500x420 mm
Afstand boorkop/kolom:	320 mm
Afstand boorkop tot voet:	1140 mm
Afstand boorkop tot tafel:	585 mm
Hoekverdraaiing max. tafel:	+/- 45 °
Max. tafel verplaatsing:	545 mm
Asverplaatsing:	160 mm
Gewicht:	430 kg

-
- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
 - Elektromechanische neerwaartse voeding van de booras
 - Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
 - Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
 - Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
 - Tafel door middel van een tandheugel in de hoogte instelbaar
 - Automatische gereedschapsuitwerping
 - Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
 - Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
-