

Inverter PROGYS 200 CEL

Artikelcode: 595082052



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA (40°C normal use):	20 - 200 A
Instelbereik TIG DC (20°C normal use):	10 200 A
Inschakelduur (60%):	100 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	T50 (13mm)
Afmetingen mm:	340x160x27.5 mm
Gewicht:	6.4 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	12.5 kVA
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

Professioneel MMA lastoestel inverter technologie. PROGYS 200 E CEL combineert de meest recente technologie met een gebruikersvriendelijke intuïtieve bediening. Dankzij z'n unieke ontstekingsdynamiek is dit lasapparaat uw betrouwbare partner, zowel tijdens het verticaal neergaand als opgaand lassen, met alle soorten elektroden tot 5 mm (rutiel, basisch en cellulose).

4 Lasmodules

- MMA: last alle rutiele, basische en cellulose elektroden (tot Ø 5 mm).
- MMA Puls: de ideale module voor het verticaal opgaand lassen (buizen, pijpleidingen...). Mogelijkheid om de frequentie en het percentage koude stroom te regelen.
- TIG DC met lift ontsteking (Ø 1,6 tot 2,4 mm).
- TIG Puls: beperkt de fusietemperatuur, geschikt voor het lassen van plaatwerk vanaf 0.3 mm

3 MMA Lashulpen

- Instelbare hot start: voor een eenvoudige ontsteking.
- Instelbare arc force: voor punctuele stroomtoenames tijdens moeilijke lassituaties.
- Antisticking: verkleint het risico op plakken van de elektrode wanneer deze in contact komt met het werkstuk.

Optimale productiviteit

- Keuze type elektrode, voor een optimaal lasresultaat (voorgedefinieerde instellingen)
- Tijdens en na het lassen worden de stroom en de spanning getoond (DMOS/QMOS).
- Optimale koeling van het apparaat, met ventilatietunnel tegen vervuiling van buitenaf.

Bescherming van de lasser

- Het VRD (Voltage Reduction Device) kan worden ingeschakeld om de uitgaande nullastspanning te verlagen < 35 V.

Robuust

- Versterkte carrosserie en stootkussentjes op alle hoeken.
- Beveiligd tegen overspanning tot 400 V (PROTEC 400).

Compact en draagbaar

- Licht in gewicht (6,4 kg zonder accessoires), compact en eenvoudig te verplaatsen.
 - Geleverd met elektrodehouder (3 m) en massakabel (3 m).
-

Optioneel toebehoren



97318
Bikhamer Profi - massief staal



595077461
TROLLEY OP WIELEN - IP67



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm
per 2,5kg (88 stuks)



97319
Staalborstel / Bikhamer in blister



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode - T10



97575
LASSCHORT PROF