



Valbescherming

PUMA HAR25

VALHARNAS WERKEN OP KOORD

Harnas ontworpen voor werken aan een touw in ophanging, het is het juiste compromis tussen comfort en prijs



Voordelen



Comfort

- Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen
- Thermogevormde tailleband voor optimale lendensteun en comfort



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg; product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker
- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Mijnbouw**
- **Petrochemische**

Certificeringen en normen



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

150 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

PUMA HAR25

VALHARNAS WERKEN OP KOORD

Harnas ontworpen voor werken aan een touw in ophanging, het is het juiste compromis tussen comfort en prijs

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligings-, ondersteunings- en ophangharnassen
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Aantal totale schorsingspunten	1
Aantal bevestigingspunten voor werkpositionering	2
Lussen	Handmatige gesp
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Ophangpunt	Ter hoogte van de buik
Bevestigingspunten voor werkpositionering	Riem (voor)
Kleur	Zwart-Oranje
Comfort-elementen	Thermogevormde ruggesteun en dijbeenbanden
Maat	S/M/L, XL/XXL
Extra voordeel	Comfort
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	2,1
Aantal handmatige gespen	6
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Positionering, Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 30°)

	wand, Kleine horizontale verplaatsingen ($< 3\text{ m}$), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken
--	--