



Valbescherming

LV100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerplaat eenvoudig te installeren en resistent



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 795
TYPE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerplaat eenvoudig te installeren en resistent

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Verankeringsplaat
Samenstelling van de hoofdsteen	Roestvrij staal
Drilling diameter (mm)	12
Kleur	Staal
SIZE	Één maat
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,046
Weerstand (Kn)	12kN
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)