

18V XR BRUSHLESS SLAGSCHROEVENDRAAIER 3 SNELHEDEN 2X5.0AH IN TSTAK DCF887P2



Krachtige Brushless motor levert tot 205Nm koppel, waardoor ook zware toepassingen mogelijk zijn

Dankzij 3 snelheden kan de juiste snelheid en koppel worden gekozen, waaronder de gecontroleerde Precision Drive stand

De Precision Drive instelling is ideaal voor fijn schroefwerk, waarbij wordt voorkomen dat de schroefkop of het materiaal worden beschadigd

SPECIFICATIES

Accutype	Li-Ion
Voltage	18 V
Accucapaciteit	5.0 Ah
Max. koppel	205 Nm
Tool Connect compatible	NL No
Afgegeven vermogen	400 Watt
Onbelast toerental	0-1000, 0-2800, 0-3250 tpm
Slagen per minuut	0 - 3800 spm
Max. boutdiameter	TBC
Bithouder	6.35mm (1/4")
Gewicht	1.56 kg

Lengte	134 mm
Hoogte	245 mm
Hand/Arm vibratie - Impact	22 m/s ²
Meetonzekerheid K 1 (Vibratie)	2.1 m/s ²
Geluidsdruk	96 dB(A)
Meetonzekerheid K 1 (Geluid)	3 dB(A)
Geluidsvermogen	107 dB(A)
Meetonzekerheid K 2 (Geluid)	3 dB(A)