▼ Afgebeeld: **HF95T, HF95X, HF95Y**

Orgineel Enerpac: wel zo zeker

Hydraulische olie

Inhoud	Model Nummer	
1 liter	**HF95X**	Gebruik alléén originele Enerpac hydraulische olie. U behoudt daardoor de aanspraak op garantie.
5 liter	**HF95Y**	
20 liter	**HF95T**	

- **Maximale pompopbrengst**
- **Maximale inwendige warmte-overdracht**
- **Voorkomt pompcavitatie**
- **Hoge viscositeit**
- **Speciale bestanddelen voorkomen corrosie, oxidatie en bezinksel**
- **Optimale smeereigenschappen.**

▼ **Specificaties HF-hydraulische olie**

Viscositeitsindex	100 min
Viscositeit (cSt @ 40 ˚C)	32
API-zwaarte	31-33
Dichtheid (cSt @ 15 ˚C)	875
Vlampunt	204 ˚C
Vloeipunt	-32 ˚C
Kleur	Blauw
Werktemperatuur	0 - 60 ˚C
Ideale werktemperatuur	40 ˚C

700 bar manifolds

Omschrijving		Model-Nummer	Afmetingen (mm)
7-poort manifold, kort		**A64**	 **A64**
7-poort manifolds, lang regelventielen kunnen rechtstreeks op het manifold worden gemonteerd.		**A65**	 **A65**
6-poort manifold, zeskant met 6 hydraulische ⅜"-18 NPTF aansluitingen		**A66**	
Verdeelmanifold * Verdeelt de oliestroom in twee of vier gescheiden opbrengsten. **AM21** 5 x ⅜"NPTF poorten **AM41** 7 x ⅜"NPTF poorten		**AM21**	 **AM21**
		AM41	 **AM41**

* Zie pagina 142 voor de AMGC-Serie 4-weg verdeelstuk met manometers.