

▼ Van links naar rechts: P142ALSS, P392ALSS, V152NV, V66NV, RC256NV, RC106NV, RC53NV



- Corrosiebestendig, vernikkelde ventielen en cilinders
- Roestvrijstalen pomponderdelen
- Viton® afdichtingen zijn bestand tegen hitte en chemicaliën
- Geanodiseerde aluminium pompreservoirs en met kunststof ingekapselde pomphuizen zijn bestand tegen vochtige omgevingen
- Tweetrapswerking vermindert het aantal slagen van de pomphendel met 78% ten opzichte van ééntraspompen
- Pomphendelvergrendeling voor draaggemak.

RC, P, V serie

Cilindercapaciteit:

5 - 25 ton

Slaglengte:

51 - 156 mm

Maximale werkdruk:

700 bar



Toepassingen

Voor gebruik in een vochtige omgeving, zoals bij verwerking van voedingsmiddelen, pulp en papier, mijnbouw, bouw en toepassingen bij hoge temperaturen of in lasruimtes.



Handpompen voor meerdere vloeistoffen

Corrosiebestendige handpompen uit de **MP-serie** kunnen worden gebruikt voor vullen onder lage druk en testen onder hoge druk. Geschikt voor een groot aantal vloeistoffen.

Pagina: **82**

	Cilinder-capaciteit	Slaglengte	Model-nummer *	Olie-inhoud	Max. werkdruk	Bouw-hoogte plunjer uit	Bouw-hoogte plunjer uit	Buiten-diameter	
	ton (kN)	(mm)		(cm³)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
	5 (45)	76	RC53NV	50	700	165	241	38	1,5
	10 (101)	51	RC102NV	78	700	121	175	57	2,3
	10 (101)	156	RC106NV	225	700	247	403	57	4,4
	25 (232)	156	RC256NV	528	700	273	431	85	10,0

	Type pomp	Olie-inhoud	Model-nummer *	Werkdruk	Olieverplaatsing per slag	Olie-aansluiting	Plunjer-slag	
		(cm³)		(bar)	(cm³)	(NPTF)	(mm)	(kg)
	Tweetraps	327	P142ALSS	14 / 700	3,62 / 0,90	1/4" -18	12,7	2,0
		901	P392ALSS	14 / 700	11,26 / 2,47	3/8" -18	25,4	4,1

	Ventieltype	Model-nummer *	Functie	Max. werkdruk (bar)	
	Handbediende lasthoudklep	V66NV *	Vasthouden van druk (last) met cilinders	700	1,8
	Drukbe grenzingsklep	V152NV *	Drukbe grenzing in systeem, ± 3% herhalingsmogelijkheden	55 -700	1,6

* Voor cilindergegevens zie pagina's 7-9; voor pompgegevens zie pagina's 76-77; voor klepgegevens zie pagina's 144-145.