

AIC/FIT Raccords rapides hydrauliques Hydraulische koppelingen

- **Raccords rapides grand débit 3/8"**
- Standard sur la plupart des vérins Enerpac
- Recommandés pour toutes les pompes et tous les vérins Enerpac, là où l'espace et l'orifice le permettent
- Comprennent les bouchons de protection '2-en-1' pour utilisation sur demi-raccords mâles et femelles
- Faibles pertes de charge
- **Raccords rapides haute pression 'Face plate' 3/8"**
- Raccordement par emboîtement, garantissant à chaque fois une bonne connexion
- Face plate, pas de fuite pour une étanchéité maximum
- Sécurité et performances reconnues par le HTMA*
- Pas interchangeables avec les raccords rapides basse pression
- Très grands débits
- **Raccords rapides standards 3/8"**
- Pour application de difficulté moyenne, par exemple avec pompe à main
- Bouchon de protection femelle en aluminium inclus
- **Raccords rapides standards 1/4"**
- Utilisation avec petits vérins et pompes à main
- Bouchon de protection femelle en aluminium inclus
- **Raccords rapides pour clés dynamométriques**
- À utiliser avec les clés dynamométriques 700 bar séries S et W, les flexibles séries THQ et les pompes avec suffixe «Q» pour clés dynamométriques
- **Raccords rapides 1/4" à verouillage pour clés dynamométriques**
- À utiliser avec les clés dynamométriques 800 bars séries SQD et HXD, les flexibles séries THQ et les pompes pour clés dynamométriques
- Capuchon de protection compris

* Association de fabricants d'outillage hydrauliques

- **3/8" 'High flow' koppelingen**
- Standaard op de meeste Enerpac cilinders
- Aanbevolen voor gebruik op alle Enerpac pompen en cilinders waar de beschikbare ruimte en de olie-aanluitingen dat toelaten
- Inclusief een 2-in-1 stofkap voor gebruik bij uitwendige en inwendige koppelingshelften
- **3/8" Hoge druk 'Flush-face' koppelingen**
- Voorzien van een 'druk en koppel' bediening, waarmee altijd een goede verbinding is gegarandeerd
- Een Flush-face, anti-lek werking voor een minimale verspilling
- Voldoen aan de HTMA* normen op het gebied van veiligheid en prestatie
- Zijn niet uitwisselbaar met lage druk koppelingen
- **3/8" Standaard Spee-D-koppeling**
- Voor middelzware toepassingen, bijvoorbeeld met handpompen
- Inclusief aluminium stofkap met inwendige schroefdraad.
- **1/4" Standaard koppeling**
- Te gebruiken met kleine cilinders en handpompen
- Inclusief aluminium stofkap met inwendig schroefdraad
- **1/4" Inschroefkoppelingen voor momentsleutels**
- Voor 700 bar S- en W-serie momentsleutels, THQ-serie slangen en 700 bar momentsleutelpompen
- **1/4" Borgringkoppelingen voor momentsleutels**
- Voor 800 bar SQD- en HXD-serie momentsleutels, THC-serie slangen en 800 bar momentsleutelpompen
- Inclusief plastic stofkappen.

* Vereniging van producenten van hydraulisch gereedschap.

Type de raccord rapide Type koppeling	Pression de travail max. bar	Filetage NPTF	Débit capacité max. l/min	Ref.		
				Jeu complet Complete koppeling	1/2 raccord femelle Binnenheft	1/2 raccord mâle Buitenheft
Raccord grand débit High-Flow koppeling	700	3/8"	35	ENERPC-604	ENERPCR-400	ENERPCH-604
Raccord face plate Flush-Face koppeling	700	3/8"	40	ENERPF-604	ENERPFR-400	ENERPFH-604
Raccord standard 3/4 NPT Standaard Spee-D® koppeling	700	3/8"	7,6	ENERPA-604	ENERPAR-400	ENERPAH-604
Raccord standard 1/4 NPT Standaard koppeling	700	1/4"	7,6	ENERPA-630	ENERPAR-630	ENERPAH-630
Raccord rapide 700 bar 1/4" 700 bar Inschroefkoppeling	700	1/4"	11,4	ENERPT-630	ENERPTR-630	ENERPTH-630

