

G/H Manomètres Hydraulische drukmanometers

Manomètres et jauges de pression hydraulique à la glycérine (série G)

- Étalonnés sur une échelle à double lecture en psi et en bar
- Toutes les parties sensibles des manomètres sont étanches, la glycérine amortit les pointes de pression pour une longévité accrue
- Comprennent un dispositif de protection contre l'éclatement et une membrane égalisatrice de pression
- Des valves de protection pour manomètres ou des valves à pointeau sont recommandées pour les applications avec des cycles élevés

Manomètres et jauges de pression hydraulique avec des cycles élevés (série H)

- Étalonnés sur une échelle à double lecture en psi et en bar
- Idéal pour beaucoup d'applications, spécialement lorsque le nombre de cycle est élevé et l'environnement difficile
- Des valves de protection pour manomètres ou des valves à pointeau sont recommandées pour couper le manomètre du circuit lorsqu'il n'est pas utilisé

Glycerinegevuld (G-serie)

- Dubbele schaalaflezing, gekalibreerd in bar en psi
- Alle drukgevoelige onderdelen zijn omgeven met glycerine, voor demping en een lange levensduur
- Inclusief veiligheidslekschijf en een drukkivellingsmembraan
- Manometer schokdempers of naaldkleppen aanbevolen voor toepassingen met snelle cyclustijden.

Snelle cyclustijden (H-serie)

- Dubbele schaalaflezing, gekalibreerd in bar en psi
- Ideaal voor vele toepassingen, in het bijzonder voor toepassingen met snelle cyclustijden en voor werk onder zware omstandigheden
- Manometer schokdempers of naaldkleppen aanbevolen om de manometer af te sluiten wanneer deze niet afgelezen hoeft te worden



Échelle Drukbereik		Bar				Psi				Ø 63 1/4" NPTF Racc. vertical Aansluiting onderkant	Ø 63 1/4" NPTF Racc. centre arrière Midden, achter	Ø 100 1/4" NPTF Racc. vertical Aansluiting onderkant	Ø 100 1/2" NPTF Racc. vertical Aansluiting onderkant
bar	psi	Grande Grote schaalverdeling		Petite Kleine schaalverdeling		Grande Grote schaalverdeling		Petite Kleine schaalverdeling		Ref. Prix	Ref. Prix	Ref. Prix	Ref. Prix
		Ø 63	Ø 100	Ø 63	Ø 100	Ø 63	Ø 100	Ø 63	Ø 100				
0 - 7	0 - 100	1	-	0,01	-	10	-	2	-	ENERPG2509L			
0 - 11	0-160	1	-	0,02	-	10	-	2	-	ENERPG2510L			
0 - 14	0-200	1	-	0,02	-	50	-	5	-	ENERPG2511L			
0 - 20	0-300	5	-	0,50	-	50	-	5	-	ENERPG2512L			
0 - 40	0-600	10	-	1	-	100	-	10	-	ENERPG2513L			
0 - 70	0-1000	10	-	1	-	100	-	20	-	ENERPG2514L	ENERPG2531R		
0 - 140	0-2000	10	-	5	-	500	-	50	-	ENERPG2515L			
0 - 200	0-3000	50	-	5	-	500	-	50	-	ENERPG2516L			
0 - 400	0-6000	100	-	10	-	1000	-	100	-	ENERPG2517L	ENERPG2534R		
0 - 700	0-10000	100	100	10	10	2000	1000	200	100	ENERPG2535L	ENERPG2537R	ENERPG4088L	ENERPG4039L
0-1000	0-15000	100	100	20	20	3000	3000	200	200	ENERPG2536L	ENERPG2538R	ENERPG4089L	ENERPG4040L
0 - 700	0-10000	-	100	-	10	-	1000	-	100			ENERPH4049L	ENERPH4071L

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074

BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be