



▼ KEUZETABEL





Voor gebruik met cilinder-capaciteit ton (kN)	Zadels			Voetplaat	Montageblok	Scharnierogen	
	Vlak	Gegroefd ¹⁾	Zelfinstellend			Cilinderhuis ⁴⁾	Plunjer
							
5 (45)	A53F ²⁾	A53G ²⁾	–	–	RB5 ²⁾ , AW51 ²⁾ , AW53 ²⁾	REB5 ²⁾	REP5 ²⁾
10 (101)	A12 ³⁾ , A102F ³⁾	A102G ³⁾	CATS12 ³⁾	JB110 ³⁾	RB10, AW102	REB10	REP10 ³⁾
15 (142)	–	A152G	CATS12	–	RB15	REB15	REP10
25 (232)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	JB125	RB25	REB25	REP25
30 (295)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	–	RB25	–	REP25
50 (498)	–	–	CATS100	JB150	–	–	–
75 (718)	–	–	CATS100	–	–	–	–
95 (933)	–	–	CATS100	–	–	–	–



¹⁾ Standaard op de 5-30 ton RC cilinders ²⁾ Behalve de RC50 ³⁾ Behalve de RC101 ⁴⁾ Inclusief montagebouten ⁵⁾ Bij STB-pijpenbuigers

▼ AFMETINGENTABEL

Model- nummer	Afmetingen zadel (mm)			A53F, A102F		Cilinder- capaciteit	Modelnr. Zelf- instellend Zadel	Optellen bij de bouwhoogte met plunjer in A1 (mm)	Buiten- diameter zadel J1 (mm)	
	A	B	C							
	Vlak									
A53F	25	6	17	A12, A29		10 (101)	CATS12	14	35	
A102F	35	6	22			15 (142)	CATS12	11	35	
A12	51	48	1"-8 UNC			25 (232)	CATS52	15	50	
A29	51	48	1½"-16 UNC			30 (295)	CATS52	15	50	
Gegroefd										
A53G	25	6	17			50 (498)	CATS100	15	71	
A102G	35	6	22			75 (718)	CATS100	15	71	
A152G	38	9	22			95 (933)	CATS100	15	71	
A252G	50	9	35							

Model-nummer	Afmetingen voetplaat (mm)						
	A	B	C	D	E		
JB110	228	228	135	58	20	JB110, 25	JB150
JB125	279	279	140	86	26		
JB150	304	15	95	131	31		

Model-nummer	Afmetingen montageblok (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H				
RB5	1½" - 16UN	88	76	–	25	–	–	–	RB5, -10 RB15, -25	AW51	AW53	AW102 (l=4,8)
AW51	1½" - 16UN	70	59	10	24	54	¼" - 16 UN	41				
AW53	1½" - 16UN	72	7	7	19	57	¼" - 20 UN	10				
RB10	2¼" - 14UN	114	88	–	25	–	–	–				
AW102	2¼" - 14UN	100	82	16	30	76	7/16" - 20 UN	58				
RB15	2¾" - 16UN	101	114	–	38	–	–	–				
RB25	3½" - 12UN	127	165	–	50	–	–	–				

Type	Model-nummer	Afmetingen scharnieroog						Hartafstand * (mm)		
		A	B	C	D	E	F			
Cilinderhuis ⁴⁾	REB5	44	47	14	16	16	25	60,2	REB	REP
	REB10	63	66	25	22	25	35	78,0		
	REB15	76	66	25	22	25	35	78,0		
	REB25	95	79	38	31	31	41	87,6		
Plunjer	REP5	28	45	14	16	16	19	–		
	REP10	42	61	25	22	25	28	–		
	REP25	57	71	38	31	31	35	–		

⁴⁾ Inclusief montagebouten.

* Hartafstand bij gemonteerde REB- en REP-scharnierogen.
Tel de cilinderbouwhoogte plunjer in erbij op.