

**VLP Presses d'établissement et d'atelier hydrauliques**  
**Tafel- en werkplaatspersen**

- Toutes les presses sont équipées d'un vérin de conception Golden Ring qui se caractérise par une grande longévité.
- La série VLP**
- Le système de positionnement «Hydrajust», qui équipe les presses VLP de 100 et 200 tonnes permet de régler la hauteur de la table
- Alle persen zijn uitgerust met cilinders met het duurzame en exclusieve Golden Ring-ontwerp
- VLP-serie persen**
- Unieke "Hydrajust" verstelling op 100 en 200 ton maakt hoogteinstelling van het onderbed mogelijk



Cap. presse Pers- capaci- teit tonnes (kN)	Ouv. max. - verticale Max. da- glichtope- ning Verticaal	Ouv. max. - horizontale Max. da- glichtope- ning Horizontaal	Source de puissance Pomp			Vérin Cilinder		Vitesse Snelheid mm/sec		Poids Gewicht kg	Ref.	
			Type de pompe Pomptype			Ref.	Course Slag- lengte mm	Ref.	Avance rapide Onbelast uitlopen	Pressage Person		
			man. Hand.	air Lucht	el. Elekt.							
100 (933)	989	990	-	-	●	ZE5420SW-E050	168	RR-1006	10,0	2,1	970	ENERPVLP-1006ZES
100 (933)	989	990	-	-	●	ZE5420SW-E050	333	RR-10013	10,0	2,1	993	ENERPVLP-10013ZES
200 (1995)	1340	1220	-	-	●	ZE6420SW	330	RR-20013	6,6	1,6	1992	ENERPVLP-20013ZES

\* Les presses séries XLP 50 et 75 tonnes peuvent être commandées assemblées en usine \* 50 en 75 ton XLP-serie persen zijn verkrijgbaar in compleet afgemonteerde uitvoering  
Ajouter le suffixe "-M" à la référence. Exemple : XLP-506XA12G-M. Voeg een M toe aan het modelnummer. Voorbeeld: XLP-506XA12G-M

\*\* {..} = avance en mm par coup de levier de pompe à main \*\* {..} = cilindresnelheid in mm per handpompslag.

**S.A. Outilac - De Munter N.V.**

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB