

### WR

### Vérins écarteurs Hydraulische wig- en spreidcilinders

- Les vérins hydrauliques Enerpac ont une capacité de 0,75 à 1,0 tonnes.
- Simple effet, retour par ressort
- Écarteur WR-5 : pour espace réduit
- Écarteur WR-15 : pour applications d'écartement à course longue
- Accessoire écarteur A-92 : se visse sur les vérins série RC 10 tonnes (sauf RC-101)\*
- Enkelwerkend, veerretour
- WR-15: voor spreidtoepassingen met grote opening
- WR-5: voor gebruik in zeer beperkte werkkruimten
- A-92: Spreid hulpstuk; voor montage op 10 ton RC-serie DUO cilinders (behalve bij de RC-101)\*



Cap. du vérin Spreidcapaciteit ton (kN)	Épaisseur becs Bekdikte mm	Écartement max. Max. spreidstand mm	Surface effective vérin Plunjeroppervlakte cm <sup>2</sup>	Capacité d'huile Olieinhoud cm <sup>3</sup>	Poids Gewicht kg	Ref.
1,0 (8,9)	12,8	94	6,5	10	2,3	ENERPWR-5
0,75 (6)	32,0	292	14,5	64	11,3	ENERPWR-15

\* Pression du système maximale doit être limitée à la moitié de la pression nominale (350 bar)

\* De maximale druk moet beperkt worden tot de helft van de nominale druk (350bar)

#### S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

#### Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00  
charleroi@outilac.be

#### Herstal

T +32 (0)4 240 20 80  
sales@jamblin.be

#### Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77  
sales@outilac.be

#### Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67  
sales@demunter.be