

Omschrijving	Perscapaciteit en model	Modelnummer		Kenmerken
V-blokken	10 ton VLP-tafelpersen	VB10		- Vergemakkelijkt het positioneren van pijpen en staven. - Alle modelnummers van de V-blokken bestaan uit twee V-blokken.
	25 ton XLP-werkplaatspersen	VB25		
	50 ton XLP-werkplaatspersen	VB501		
	75 ton XLP en 100 ton VLP-persen	VB101		
	200 ton VLP-werkplaatspersen	A200		
	200 ton BPR-Rolframe pers	A200R		
Hydra-Lift	50 ton BPR-rolframepers	IPLR100		- Eenvoudige verstelling van de daglichtopening - Met ketting.
	100 ton BPR-rolframepers	IPLR100		
	200 ton BPR-rolframepers	IPLR200		
Hydrajust-bed positionering	100 ton VLP-werkplaatspersen	VHJ100		- Eenvoudige verstelling van de daglichtopening door het onderbed omhoog en omlaag te bewegen. - Voor persen met dubbelwerkende cilinders.
	200 ton VLP-werkplaatspers	BSS5380		
	BELANGRIJK! De "Hydrajust"-bedpositionering kan niet de volledige cilindercapaciteit aan en mag uitsluitend worden gebruikt voor de verstelling van het onderbed.			
Veiligheids-kooi	Deur voorkant voor 25 ton XLP pers	XLP25SC1		- Aluminium veiligheidskooi met polycarbonaat glas voor extra bescherming van de operator - Deuren aan voor- en achterkant, voor gemakkelijke toegang tot het onderbed.
	Deuren voor- en achterkant voor 25 ton XLP pers	XLP25SC2		
	Deur voorkant voor 50 ton XLP pers	XLP50SC1		
	Deuren voor- en achterkant 50 ton XLP pers	XLP50SC2		
	Deur voorkant voor 75 ton XLP pers	XLP75SC1		
	Deuren voor- en achterkant 75 ton XLP pers	XLP75SC2		
Veiligheids-scherm	Universeel verplaatsbaar veiligheidsscherm, kan vóór elke pers worden geplaatst.	XLPSS1		- Aluminium veiligheidsscherm met polycarbonaat glas - Voor veelzijdig gebruik en bescherming - Vergrendelbare wielen voor eenvoudig positioneren.



BELANGRIJK!

De persframes van de werkplaatspersen zijn speciaal ontworpen voor druk- en perstoepassingen en niet voor trekken. Raadpleeg Enerpac voor trektoepassingen.

Om volledig te voldoen aan de CE-eisen, moeten bepaalde persen worden voorzien van specifieke veiligheidsvoorzieningen, zoals veergecentreerde handventielen, bediening met twee knoppen of overige accessoires.

Standaard Enerpac persen zijn voor universeel gebruik en zijn niet voorzien van een beschermkap en hebben een plunjersnelheid minder dan 10 mm/sec.

Voor uw toepassing kan het echter noodzakelijk zijn om het risico op letsel voor de gebruiker en ander personeel te verkleinen door te zorgen voor goede beveiliging, training en risicoanalyses om risico's uit te sluiten of te verkleinen. Gezondheid en veiligheid op de werkplaats zijn uw verantwoordelijkheid, niet die van Enerpac.

Advies hierover is beschikbaar bij lokale veiligheidsinstanties. Neem contact op met Enerpac voor meer informatie over toebehoren die u kunnen helpen te voldoen aan de Machinerichtlijn of Europese wetgeving.



Persframe

Persframes bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om werkstukken zijdelings te plaatsen en om de hoogte van het boven- en onderbed te verstellen.

Pomp: Al naargelang de productie-vereisten kunnen de Enerpac persen worden aangedreven door handbediende, lucht-hydraulische of elektrische pompen.

Cilinder: Al naargelang de toepassing leveren dubbelwerkende cilinders een hoger rendement. Ga in de keuzetabellen na welke pers het best in uw behoeften voorziet.

Manometer: Alle werkplaats- en rolframepersen zijn voor extra veiligheid voorzien van een manometer om nauwkeurig de druk en/of kracht af te lezen.