



## 1224.E - Vaste bankschroeven voor industrie en onderhoud



### Description:

- Bankschroeven van nodulair gietijzer, breukbelasting 700 N/mm<sup>2</sup> of meer.
- Groot steunvlak van de prismatische geleider/beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken.
- Parallele verwisselbare bekken.
- Grote slijtagebestendigheid, hardheid 48/53 HRc.
- V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen, tussenschotten.
- Hardheid 40/46 HRc.
- Regelsysteem d.m.v. 2 complexe schroeven met spelingbijstelling.
- Gebruineerde draaistang.



	Lengte [mm]	Lengte L1 [mm]	Lengte [mm]	Lengte L3 [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Hoogte H [mm]	Hoogte H1 [mm]	EEN Maxi [mm]	Gewicht [kg]
<b>1224.100E</b>	345.0	104.0	51.0	70.0	63.0	142.0	74.0	125.0	8.67
<b>1224.125E</b>	380.0	127.0	53.0	76.0	75.0	156.0	83.0	150.0	11.34
<b>1224.150E</b>	460.0	154.0	60.0	91.0	95.0	183.0	94.0	200.0	17.26
<b>1224.175E</b>	532.0	178.0	68.0	111.0	118.0	216.0	123.0	235.0	24.68