

467B - Ultra grip ratelringsteeksleutels, metrische maten



Description:

- Ultra-Grip ratelringsteeksleutel: klemring op het oog + inkeping tegen het doordraaien op de vork.
- Glijdt niet over de moeren, optimale veiligheid.
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
- Betere toegankelijkheid.
- Terugstelhoek 5° (7.5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
- Betere productiviteit.
- Ringkop en vork 15° gebogen.
- Metrische maten: 6 tot 41 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Dikte E1 [mm]	Dikte E2 [mm]	Hoofd Hoogte C [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Hoofd Breedte B1 [mm]	Gewicht [kg]
467B.10	10.0	10.0		158.0	5.1	7.3	3.4	10.4	22.7	20.2	0.049
467B.10PB		10.0		158.0	5.1	7.3	3.4	10.4	22.7	20.2	0.049
467B.11	11.0	11.0		165.0	5.2	7.7	3.5	10.6	23.7	22.0	0.058
467B.11PB		11.0		165.0	5.2	7.7	3.5	10.6	23.7	22.0	0.058
467B.12	12.0	12.0		171.0	5.4	8.2	3.8	11.3	26.8	23.2	0.069
467B.12PB		12.0		171.0	5.4	8.2	3.8	11.3	26.8	23.2	0.069
467B.13	13.0	13.0		178.0	5.7	8.6	4.3	12.2	28.4	25.3	0.086
467B.13PB		13.0		178.0	5.7	8.6	4.3	12.2	28.4	25.3	0.086
467B.14	14.0	14.0		190.0	5.9	9.0	4.3	13.0	30.8	27.0	0.1
467B.14PB		14.0		190.0	5.9	9.0	4.3	13.0	30.8	27.0	0.1
467B.15	15.0	15.0		199.0	6.1	9.4	4.7	14.0	32.3	28.3	0.115
467B.15PB		15.0		199.0	6.1	9.4	4.7	14.0	32.3	28.3	0.115
467B.16	16.0	16.0		208.0	6.6	9.9	5.3	14.1	34.9	30.0	0.138
467B.16PB		16.0		208.0	6.6	9.9	5.3	14.1	34.9	30.0	0.138
467B.17	17.0	17.0		225.0	6.6	10.3	5.4	15.4	36.8	31.7	0.162
467B.17PB		17.0		225.0	6.6	10.3	5.4	15.4	36.8	31.7	0.162
467B.18	18.0	18.0		236.0	7.4	10.7	5.8	15.6	38.4	32.8	0.183
467B.18PB		18.0		236.0	7.4	10.7	5.8	15.6	38.4	32.8	0.183
467B.19	19.0	19.0		247.0	7.4	11.2	6.0	16.0	41.2	33.9	0.212
467B.19PB		19.0		247.0	7.4	11.2	6.0	16.0	41.2	33.9	0.212
467B.21	21.0	21.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
467B.22	22.0	22.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
467B.22PB		22.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	39.7	0.314
467B.24	24.0	24.0		320.0	8.9	14.5	6.7	19.5	51.0	46.0	0.414
467B.24PB		24.0		320.0	8.9	14.5	6.7	19.5	51.0	46.0	0.414
467B.27	27.0	27.0		356.0	9.8	15.5	7.1	21.0	57.9	52.0	0.567
467B.30	30.0	30.0		400.0	10.5	17.0	8.3	24.2	64.9	58.0	0.794

467B.32	32.0	32.0		422.0	11.0	17.5	8.5	26.0	67.9	62.2	0.951
467B.34	34.0	34.0		455.0	11.0	17.5	8.7	27.0	72.0	62.2	1.026
467B.36	36.0	36.0		487.0	13.0	18.0	10.5	30.0	79.9	66.0	1.343
467B.38	38.0	38.0		487.0	13.0	18.0	10.5	30.0	79.9	66.0	1.343
467B.41	41.0	41.0		565.0	14.0	19.5	12.5	31.3	84.7	72.0	1.871
467B.6	6.0	6.0		128.0	4.0	6.3	2.7	6.5	14.1	14.1	0.02
467B.6PB		6.0		128.0	4.0	6.3	2.7	6.5	14.1	14.1	0.02
467B.7	7.0	7.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
467B.7PB		7.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
467B.8	8.0	8.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
467B.8PB		8.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	16.8	0.034
467B.9	9.0	9.0		149.0	4.6	6.9	3.2	9.0	21.0	18.6	0.04
467B.9PB		9.0		149.0	4.6	6.9	3.2	9.0	21.0	18.6	0.04