


AT.TVE - Tot 1000 Volt geïsoleerde PROTWIST® schroevendraaiers voor sleufschroeven



Description:

- Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecycclus. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand. Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten. “Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie. Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel. Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid. Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen. Gefreesd bled: tot en met -> 5,5 mm. Afgerond bled: 6,5 -> 12 mm.

	Diameter [mm]	Length [mm]	Length L1 [mm]	Length [mm]	Length L3 [mm]
AT3.5X100TVE	25.0	204.0	100.0	104.0	15.0
AT4X100TVE	30.0	210.0	100.0	110.0	15.0
AT5.5X125TVE	30.0	235.0	125.0	110.0	15.0
AT6.5X150TVE	36.0	270.0	150.0	120.0	15.0