

306D - Afslagsleutels zonder opzetstuk



Description:

- Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: $\pm 2\%$ behalve: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 ($\pm 4\%$). - R.304DA ($\pm 6\%$). Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. Geleverd in kunststof koffer.

	Lengte [mm]	Attachement ["]	Tankinhoud [Nm]	Gradatie [Nm]	Gewicht [kg]
J.306-50D	357.0	9 x 12	10 - 50	1.0	0.93
K.306-1000D	1280.0	Ø 30 mm	200 - 1000	4.0	5.9
K.306-600D	945.0	14 x 18	120 - 600	2.0	4.6
R.304DA	185.0	9 x 12	1 - 5	0.05	0.29
R.306-25D	271.0	9 x 12	5 - 25	0.1	0.45
S.306-100D	437.0	9 x 12	20 - 100	1.0	1.0
S.306-200D	515.0	14 x 18	40 - 200	1.0	1.3
S.306-350D	725.0	14 x 18	70 - 350	2.0	1.83