

SCT 5-40 X

Schroefmachine voor droge montagebouw tot 5 mm

De specialist voor droge montagebouw en binnenaafwerking met geluidloze koppeling.

Bestelnummer: 7 213 13 00 23 0



FEIN voordelen

- > Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- > Geluidloze FEIN CLIC-STOP koppeling voor storingvrij werken in kantoren, ziekenhuizen etc.
- > Door bijgeleverde diepteaanslag geen beschadiging van gipskartonplaten en daarna makkelijk stucen na schroefverbindingen.
- > Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- > Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- > Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- > FEIN motor met hoog vermogen.
- > Trillingsarm uitschakelen.
- > Snel uitrusten met magazijn.
- > Diepteaanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- > Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- > Buitengewoon licht.
- > Praktische polslus.

Leveringsomvang

- ✓ 1 handriem
- ✓ 1 magneethouder voor ¼"-bits
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bit ¼" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring
- ✓ 1 diepteaanslag, stofdicht

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Toerental belast	0 - 2 700 1/min
Toerental onbelast	0 - 4 000 1/min
Snelwisselaar	1/4 in
Max. draaimoment (hard/zacht)	12 / - Nm
Schroeven Ø	5 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	81 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	92 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	98 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	0,8 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

