

BF 10-280 E startset

Bandvijlmachine

Startset bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

Bestelnummer: 7 228 05 51 00 0



FEIN voordelen

- > FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- > Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijp-arm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- > Startset met verzonken en rechte slijp-armen voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor effectieve bewerking van lasnaden en vliesbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- > Optimale bandsnelheden.
- > Perfecte bandgeleiding.
- > Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- > Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- > Geleidelijke start.
- > Herstartblokkering.
- > H 07 industriekabel.
- > Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

Leveringsomvang

- ✓ 3 slijp-armen (telkens 1x3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht)
- ✓ 10 slijpbanden 3 mm (korrel 120)
- ✓ 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120)
- ✓ 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120)
- ✓ 5 vliesbanden 6 mm (medium)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ FEIN motor met hoog vermogen

Gebruik

Polijsten	★ ★
Grof schuren	★ ★
Fijn schuren	★ ★



Droog schuren



Microschuren



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	10 000 - 28 000 1/min
Bandsnelheid	12 - 32 m/sec
Bandafmeting	520 x 3/6/20 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,10 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	84 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	95 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	99 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	2 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

