

## ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

## SCHROEFDRAADAFDICHTING

Loctite	Couleur Kleur	Ø max.	Plage de t° de service Temperatuur- bereik	Résistance Sterk	Couple de rupture Losbrek- sterkte Nm	Conditionne- ment Verpakking	Ref.
542	Marron Bruin	M26/R3/4"	-55 à +150°C	Moyenne Gemiddeld	15	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC54294
549	Orange Oranje	M80/R3"	-55 à +150°C	Forte Hoog	20	Tube 50 ml Tube 50 ml	LOC23493
						Tube 250 ml Tube 250 ml	LOC23491
55	Blanc Wit	R4"	-55 à +130°C	Faible Lage	-	Blister 50 m	LOC38139
						Pot 150 m	LOC32561
561	Orange Oranje	M80/R3"	-55 à +150°C	Faible Lage	2	Blister 19 gr	LOC38295
						Stick 19 gr	LOC38303
572	Blanc à blanc cassé Wit tot gebroken wit	M80/R3"	-55 à +150°C	Moyenne Gemiddeld	7	Tube 50 ml Tube 50 ml	LOC57234
						Tube 250 ml Tube 250 ml	LOC57244
577	Jaune Geel	M80/R3"	-55 à +150°C	Moyenne Gemiddeld	11	Accordéon 50 ml	LOC57744
						Tube 250 ml Tube 250 ml	LOC57760
5331	Blanc Wit	M80/R3"	-55 à +150°C	Faible Lage	1,5	Tube 100 ml Tube 100 ml	LOC23873

### 542

- Pour les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général
- Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques
- Résiste à l'huile, l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement
- Aanbevolen voor fijne schroefdraden gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene fittings.
- Ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages.
- Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen.

### 561

- Facile à transporter, ne coule pas
- Étanchéité instantanée à basse pression
- Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes
- Résistance faible qui permet le desserrage
- Schroefdraad afdichtingsmiddel in stickvorm.
- Zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting.
- Kruip niet, krimpt niet of verstopft de systemen niet.
- Lage sterke voor gemakkelijke demontage.

### 572

- Recommandé lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire pour l'alignement de raccords.
- Pour filetages métalliques grossiers
- Thixotrope, permet de réduire la migration après application
- Langzaam uithardend om afstelling van verbindingen mogelijk te maken.
- Speciaal ontwikkeld voor metalen leidingen en fittings. Geschikt voor grote schroefdraden.
- Is thixotrop voor een beperkte migratie na aanbrenging

### 5331

- Pour une utilisation sur filetages plastiques ou raccords plastique/métal d'eau chaude ou froide
- Voor algemeen gebruik voor het afdichten van metalen en kunststofschroefdraden in verbindingen voor warm of koud water



### 549

- Recommandé pour les filetages métalliques grossiers et avec un couple de rupture de 6 Nm
- Étanchéité instantanée à basse pression
- Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes
- Voor metalen verbindingen met een draadmaat tot M80/R3"
- Garandeert afdichting tot de barst sterke van de meeste leidingen.
- Kruip niet, krimpt niet of verstopft de systemen niet



### 55

- Étanchéité immédiate à pression maximale. Permet des réajustements fiables
- Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites et des raccords en métal et en plastique
- Onmiddellijke afdichting met maximale druk.
- Ontwikkeld voor het borgen en afdichten van pijpen en fittings van metaal en kunststof.



### 577

- Usage général pour les raccords droit/droit ou coinique/droit
- Étanchéité instantanée à basse pression pour les tubes et raccords métalliques
- Ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas
- Excellent résistance chimique et thermique et évite la migration après application
- Universelle Schroefdraadafdichting voor recht/recht en voor conisch/recht schroefdraden en fittings.
- Het product voorziet een directe, lagedrukafdichting voor metalen buizen en fittings.
- Het zal niet kruipen, krimpen of versnipperen.
- Het heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand. Er is minder migratie van het vloeibare product na toepassing



## S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siege social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Wetfinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB