

Loctite	Couleur Kleur	Viscosité Viscositeit	Temps de fixation Fixatietijd	Substrats Materialen				Plage de température de service Temperatuurbereik	Propriétés Eigenschappen		Conditionnement Verpakking	Ref.
				Plastiques/polyoléfines Kunststoffen / Polyolefinen	Caoutchoucs Rubbersoorten	Métaux Metalen	Surfaces poreuses et/ou acides Poreuze en/of zure oppervlakken		Faible odeur / aspect esthétique Geringe geur / esthetisch zicht	Souplesse / résistance aux impacts Flexibel / Impactbestendig		
401	Incolore kleurloos	100 mPas	3 - 10 s	● / ●	●	●	● / ●	-40 à +120°C			Tube 3 gr Tube 3 gr	LOC16703
											Flacon 3 gr Fles 3 gr	LOC16704
											Flacon 5 gr Fles 5 gr	LOC31778
											Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC23470
406	Incolore kleurloos	20 mPas	2 - 10 s	●● / ●●*	●●	●		-40 à +120°C			Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC23476
415	Incolore kleurloos	1200 mPas	20 - 40 s	● / ●*	●	●●		-40 à +80°C			Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC41597
420	Incolore kleurloos	2 mPas	5 - 20 s	●● / ●*	●	●		-40 à +80°C			Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC42021
454	Incolore kleurloos	Gel	5 - 10 s	● / ●*	●	●	●●	-40 à +120°C			Tube 5 gr Tube 5 gr	LOC31068
											Tube 20 gr Tube 20 gr	LOC45417
460	Incolore kleurloos	40 mPas	5 - 20 s	● / ●*	●	●	●●	-40 à +80°C	●●●●		Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC23473
480	Noir Zwart	150 mPas	20 - 50 s	● / ●*	●●	●●		-40 à +100°C		●●●	Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC23475
495	Incolore kleurloos	30 mPas	5 - 20 s	● / ●*	●	●		-40 à +120°C			Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC49582
496	Incolore kleurloos	125 mPas	10 - 30 s	● / ●*	●	●●		-40 à +80°C			Flacon 20 gr Fles 20 gr	LOC49619
											Flacon 500 gr Fles 500 gr	LOC49682
3090	Incolore kleurloos	Gel	90 - 150 s	● / ●*	●●	●	●●	-40 à +80°C	●●●		Tube 11 gr Tube 11 gr	LOC1379570

● Adapté pour ●● Bien adapté pour * En combinaison avec le primaire Loctite SF 770 ou SF 7239
 ● Geschikt voor ●● Zeer geschikt voor * In combinatie met Primer Loctite SF 770 of Loctite SF 7239

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
 rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
 TVA - BTW : BE0696.763.074
 BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
 charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
 sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
 sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
 sales@demunter.be

401

- Adhésif multi-usages
- Convient pour les matériaux poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu
- Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées
- Universele snelijm
- Verlijmt verschillende ongelijksoortige materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen
- Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen



406

- Collage rapide du plastique et du caoutchouc, y compris les EPDM



420

- Idéal pour le collage de pièces petites à moyennes
- Capillarité, sans solvant
- Excellente adhérence sur la plupart des substrats
- Idéal pour le verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
- Uitstekende adhesie op de meeste substraten
- Geschikt voor metalen, rubbers en kunststoffen
- Oplosmiddelvrij



415

- Idéal pour le collage de pièces petites à moyennes
- Excellente adhérence sur la plupart des substrats
- Idéal pour het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen
- Uitstekende adhesie op de meeste substraten
- Bijzonder geschikt voor metalen



454

- Gel multi-usages
- Collage des métaux, des matériaux composites, du bois, de la mousse, du cuir, du carton, du papier et des céramiques non émaillées
- Voor algemeen gebruik
- Verlijmt gelijksoortige of ongelijksoortige materiaalcombinaties zoals hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen



460

- Pour les applications privilégiant l'aspect esthétique et nécessitant une faible efflorescence
- Convient pour le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu
- Voor toepassingen waar cosmetische aspecten en lage blooming belangrijk zijn
- Voor poreuze materialen zoals hout, papier, leder, kurk en textiel



495

- Usage général, collage rapide
- Voor universeel gebruik met lage viscositeit en snelle verlijming



480

- Idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants
- Particulièrement adapté pour les applications nécessitant une parfaite résistance au pelage et/ou aux chocs
- Geschikt voor het verlijmen van metaal op metaal, op rubber of op magneten
- Voor toepassingen waar hoge afpeelsterkte of schokbelasting wordt gevraagd



496

- Usage général, convient particulièrement aux métaux, mais aussi plastiques, caoutchoucs et polyoléfines
- Universeel gebruik maar vooral geschikt voor de verlijming van metalen.
- Andere verlijmbare materialen zijn onder meer kunststoffen en rubbers, evenals polyolefinen



3090

- Formule gel : sans couleure pour application verticale ou à l'envers
- Application précise et propre grâce à la seringue
- Parfait pour les réparations rapides de pièces plastiques cassées ou pour tous types de réparation d'urgence
- Excellent pouvoir de collage sur tous les substrats communs (métaux, plastiques, caoutchouc, bois, papier...)
- Gebruiksvriendelijk: Handige spuitverpakking - De innovatieve doseerspuit maakt nauwkeurig en betrouwbaar aanbrengen mogelijk en garandeert een gecontroleerde mengverhouding.
- Bijzonder geschikt voor rubbers en poreuze en/of zure oppervlakken



S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be