

FIXATION

BEVESTIGINGSLIJM

Loctite	Couleur Kleur	Plage de t° de service Temperatuur- bereik	Résistance au cisaillement et à la traction Trekstuwf sterkte	Viscosité Viscositeit	Temps de fixation sur acier Fixatietijd voor staal	Jeu diamétral max. Max. diametrale speling	Conditionnement Verpakking	Ref.
603	Vert Groen	-55 à +150°C	> 22,5 N/mm²	100 - 150 mPa·s	8 min	0,1 mm	Flacon 10 ml Fles 10 ml	LOC18952
							Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC23477
620	Vert Groen	-55 à +230°C**	> 24 N/mm²	5000 - 12000 mPa·s	80 min	0,2 mm	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC23790
638	Vert Groen	-55 à +180°C	> 25 N/mm²	2000 - 3000 mPa·s	4 min	0,25 mm	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC63835
640	Vert Groen	-55 à +175°C	22 N/mm²	450 - 750 mPa·s	2 h	0,1 mm	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC64030
641	Jaune Geel	-55 à +150°C	> 6,5 N/mm²	400 - 800 mPa·s	25 min	0,1 mm	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC64146
648	Vert Groen	-55 à +180°C	> 25 N/mm²	400 - 600 mPa·s	3 min	0,15 mm	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC23479
660	Argenté Silver	-55 à +150°C	> 17 N/mm²	150000 - 350000 mPa·s	15 min	0,5 mm*	Flacon 50 ml Fles 50 ml	LOC14686

603

- Pour les pièces cylindriques ajustées
- Haute tolérance à l'huile
- Conçu pour le collage des pièces de raccords cylindriques, notamment pour les roulements frittés, mais également quand les surfaces à coller ne peuvent pas être parfaitement propres
- Lijm voor cilindrische bevestiging met hoge sterkte
- Hoge olie tolerantie
- Ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, vooral voor lagers en ook wanneer consistent zilvere oppervlakken niet gegarandeerd kunnen worden



620

- Résistant aux températures élevées
- Recommandé pour les brochures de retenue dans les radiateurs, les manchons dans les carters de pompes et les roulements dans les transmissions automobiles
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Aanbevolen voor bevestigingspennen in radiators, bussen in pomphuizen en lagers in automatische versnellingsbakken



640

- Idéal pour les grands diamètres et les métaux actifs tels que le laiton
- Produit à résistance élevée avec une bonne résistance aux températures
- Ideaal voor onderdelen met een grote diameter. Ook voor actieve metalen zoals messing
- Hoge sterkte
- Goede temperatuurbestendigheid



638

- Résistant aux températures élevées
- Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs
- Tolère une légère contamination par huiles industrielles
- Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal)
- Verdraagt lichte vervuiling, inclusief industriële oliën
- Aanbevolen voor assen, tandwielen, riemschijven en vergelijkbare cilindrische onderdelen



641

- Idéal pour les pièces nécessitant un démontage régulier pour l'entretien
- Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. voor het bevestigen van lagers op assen en in behuizingen



648

- Résistance aux températures élevées
- Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles
- Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs
- Idéal pour la fixation des assemblages avec jeu ou serrés
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën
- Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal)
- Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing

660

- Remplissage des jeux
- Pour la réparation sans ré-usinage des supports, clavettes, cannelures, roulements ou cônes usés
- Permet de réutiliser des logements de roulements, des clavettes, cannelures ou cônes usés
- Convient pour la fixation de cales
- Aanbevolen voor de reparatie van uitgesleten onderdelen zonder machinale herbewerking
- Hergebruik van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spiebanen en conische verbindingen is mogelijk
- Geschikt voor het vastzetten van vulplaatjes



S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be