

Schroefautomaat

6844

470 W • 45 - 75 mm • 3000 min⁻¹

Professioneel schroeven met automatisch toevoersysteem voor lange schroeven

Een schroevendraaier voor schroeflinten met een snelheid van 3000 min⁻¹ en een robuust automatisch toevoersysteem van aluminium voor lange schroeven van 45 - 75 mm. Een nauwkeurige diepteregelingsschakelaar en schroefgeleider zorgen voor nauwkeurigheid en voorkomen een scheve schroefinvoer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Trillingsniveau, schroeven	≤ 2,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), schroeven	1,5 m/s ²
Nominaal vermogen	470 W
Onbelast toerental	3 000 min ⁻¹
Aandrijfschacht	1/4 "
Capaciteit gipsplaatschroef	4,0 mm
Schroeflint voor gipsplaten	45 - 75 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluidonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Netto productgewicht	2,1 kg
Gewicht zonder kabel	2,1 - 2,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	440 x 75 x 243 mm
Voedingskabel	2,5 m

EAN-code 0088381081993

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

824808-6

Kunststof draagkoffer



345831-3

Haak



OPTIONELE ACCESSOIRES

194500-1

Verlenghandgreep 890 - 990 mm



F-31140

Snelbouwschroef, PH2, 3,9 x 55 mm,



F-31214

Snelbouwschroef, PH2, 4,2 x 55 mm,



P-67789

Schroefbit, PZ2, 177 mm, Ø 5 mm, 3

P-67804 (3x)

Schroefbit, PH2, 177 mm, Ø 5 mm, 3



OVERIG

Onderdelentekeningen

