

Slagmoersleutel 3/4" 850W

6906J

3/4" slagmoersleutel 588Nm 850W + MAKPAC



Technische info

Nominaal vermogen	650 W
Links- en rechtsdraaiend	✓
Toerental onbelast	1700 t.p.m.
Slagfrequentie	1600 min ⁻¹
Maximaal koppel	588 Nm
Capaciteit standaard bout	M 22
Capaciteit harde bout	M 20
Dopaansluiting vierkant	3/4 "
Triax. vibratiewaarde (a _h)	16,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	2,0 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	109 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	98 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,6 kg

Gebruikersvoordelen

- Krachtige slagmoeraanzetter voor zware bevestigingen (standaard bouten tot M24).
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Zeer robuust slagmechanisme voor een maximale levensduur.
- De voorste handgreep is 360° draaibaar rond de machine voor een optimaal gebruiksgemak in alle posities.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis voorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381669603

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

122464-9
handgreep



134871-4
krachtdop 3/4 DIN



821550-0
MAKPAC II opbergkoffer



■ Algemeen toebehoren