

Haakse slijper 125mm 840W

9558HNRGZ

Haakse slijper 840W 125mm



Technische info

Nominaal vermogen	840 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.

EAN 0088381808842

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

123099-9
beschermkap



224415-9
binnenflens



224543-0
sluitmoer



153489-2
zijhandgreep



782423-1
nokkensleutel



■ Optionele accessoires

123145-8
snelspan beschermkap



■ Algemeen toebehoren