

Excenterschuurmachine 125mm 40Vmax

BO003CGZ

40Vmax • 125 mm • 3 mm

Compacte excenter schuurmachine met ingebouwde stofopvang.

Optimaal uitgebalanceerde 125 mm 40Vmax XGT® borstelloze excenterschuurmachine met een uitslag van 3 mm voor het fijn schuren. De accu wordt via een kabel en connector verbonden met het toestel. Daardoor is de machine uiterst compact, licht, het zwaartepunt ligt laag en de balans is uitstekend. Met velcro opname voor schuurvellen of schuurnetten. In de plaats van de ingebouwde stofopvang kan ook een stofzuiger aangesloten worden, eventueel automatisch aangestuurd via AWS. XPT (eXtreme Protection Technology) garandeert een goede bescherming tegen stof en water. Geleverd zonder batterij noch lader.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

XGT-spanning	✓
Nominale accuspanning	40 V
Excentrische bewegingen per minuut	6000 - 10000 min ⁻¹
Diameter schuurzool	125 mm
Diameter schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	3 mm
Geluidsdruk niveau (L _{PA})	77 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, schuren van metaal	2,9 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren van metaal	1,5 m/s ²
Netto productgewicht	0,91 kg
Gewicht gereedschap met accu	1,6 - 2,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	233 x 123 x 96 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het Auto-start Wireless System (AWS) maakt via bluetooth verbinding met de stofzuiger
- Constante snelheidsregeling onderdrukt schommelingen in het toerental en zorgt voor stabiel schuren
- Uitstekende wendbaarheid en lichtgewicht ontwerp met aansluiting van de accu via een kabel met connector.
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur

EAN-code 0197050005519

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122G32-0

Stofzak



1914H3-6

Accu-adapter



194679-8

Armband met kabelhouder



D-78704

Bescherm-pad 125mm velcro



OVERIG

Onderdelentekeningen

