

Diamantboormachine 2500W

DBM230W

Diamantboormachine 230mm 2500W + boorstatief



Technische info

Nominaal vermogen	2500 W
Maximale boordiameter beton	230 mm
Schroefdraad spindel	5/4" UNC
Toerental onbelast	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	1700 t.p.m.
Thermische beveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	<2,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	84 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	I
Snoerlengte	3 m
Afdichtingsklasse	IP20
Afmetingen (L x B x H)	610 x 140 x 190 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	11,2 kg

Gebruikersvoordelen

- Krachtige diamantkernboormachine op statief, speciaal ontworpen voor het boren met waterkoeling van gaten met grote diameters (tot 230mm).
- Krachtige 2500 W motor met zachtanloop, drievoudig beveiligd door slipkoppeling, elektronische stroombegrenzer met overbelastingsindicatie via led bij overmatige aandrukkraft en thermische beveiliging die de motor uitschakelt bij langdurige overbelasting.
- Drie snelheden aandrijfwerk in oliebad, voor boringen tot respectievelijk 60, 100 en 230mm diameter.
- Standaard uitgerust met spoelkop voor het boren met waterkoeling, voorzien van Gardena-compatibele snelkoppeling en doseerhendel.
- Geïntegreerde PRCD-veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar).
- Kantelbare geleidingskolom uit torsievrij aluminium, met duidelijk afleesbare schaal voor hellingshoek en boordiepte.
- De voetplaat van het statief kan, met behulp van de in optie beschikbare accessoires, bevestigd worden met een anker of door middel van een vacuumpomp.

EAN 3240890389305

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

P-54190

boorstandaard voor



■ Optionele accessoires

P-14009

adapter



P-54184

vervangrubber voor waterafzuigset



P-14015

adapter



P-41676

ADAPTER 1.25



P-41682

ADAPTER 1/2



P-40098

bevestigingsset voor statief van



P-54221

vacuümset statief DBM230



■ Algemeen toebehoren