

Brad tacker LXT®

DFN350ZJ

18 V • 15 - 35 mm

Snoerloze brad tacker voor afwerkingswerkzaamheden

Een slangloze brad tacker. Een ingebouwde compressor zorgt voor een spijkereffect dat vergelijkbaar is met dat van een pneumatische tacker. Ideaal voor afwerkings- en trimwerk, inclusief het installeren van panelen en afwerklijsten. De tacker is geschikt voor spijkers van 1,2 mm en een lengte van 15 - 35 mm. Wordt in een MakPac-koffer geleverd. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Lengte nagels	15 - 35 mm
Diameter nagels	1,2 mm
Maat bevestigingsmiddel	18 Ga
Capaciteit van bevestigingsmagazijn	110
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	81 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Trillingsonzekerheid (K-factor)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Gewicht gereedschap met accu	2,1 - 2,4 kg
Productafmetingen (L x B x H)	257 x 79 x 228 mm
Diepte-instelling	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De veiligheidsschakelaar voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart
- De ledlamp verlicht de werkplek
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Lijst

EAN-code 0088381882767

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0 Riemhaak		422464-2 Neusadapter DF0350	
783201-2 Inbussleutel 3 mm		821550-0 Makpac-koffer II	

OPTIONELE ACCESSOIRES

F-31867 Doos brads, 1,2 mm, 18 Ga, 15 mm,		F-31870 Doos brads, 1,2 mm, 18 Ga, 20 mm,	
F-31883 Doos brads, 1,2 mm, 18 Ga, 25 mm,		F-31896 Doos brads, 1,2 mm, 18 Ga, 30 mm,	
F-31915 Doos brads, 1,2 mm, 18 Ga, 35 mm,			

OVERIG

Onderdelentekeningen 