

Haakse slijper 125mm 18V

DGA506RTJ

Accu haakse slijper 125mm LXT 18V met schuifschakelaar
+ 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC (BRAND) ADT AFT XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren (a_h)	2,5 m/s ²
Triax vibratie gewone zijgreep (a_h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	6,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	91 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381814386

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.
- Dankzij de hoge efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en



Accessoires

Standaard accessoires

821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



195584-2

Snellader DC18RC



P-52984

afbraamschijf metaal



123145-8

snelspan beschermkap



224543-0

sluitmoer



782423-1

nokkensleutel



450128-8

accubeschermpak



162258-0

anti-vibratie handgreep M8



224447-6

binnenflens



Optionele accessoires

B-53796

diamantschijf "THIN" 125mm



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



B-53110

flexibele afbraamschijf



Algemeen toebehoren