

Combihamer LXT®

DHR202RTJ

18 V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Professionele combihamer met drie standen

Een efficiënte combihamer voor SDS-PLUS-bits met een handgreep met trillingsdemping. Geschikt voor klop- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 1100 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 20 mm in beton. Twee 5,0 Ah accu's en een lader zijn inbegrepen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Trillingsniveau, hamerboren in beton	15,1 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), hamerboren in beton	1,5 m/s ²
Trillingonzekerheid (K factor), beitelen	1,5 m/s ²
LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Maximaal afgegeven vermogen	330 W
Onbelast toerental	0 - 1100 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	26 mm
Max. boordiameter in beton	20 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	6 - 10 mm
Slagenergie	1,9 J
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm

EAN-code 0088381692069

Link naar de productpagina - www.makita.be



VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Klopboor, gewoon boren en breekwerkzaamheden
- Omkeerschakelaar
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Werkt met 18 V Li-ion accu (geen 1,3 Ah accu)
- Eenvoudig systeem voor het instellen van het blad voor een snelle installatie
- 40-voudige verstelling van de beitel



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

324219-0

Dieptemeter

450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



821551-8

Makpac-koffer III



837634-4

MakPac (3)- inlay



STANDAARDMACHINES

BL1850B (2x)

Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

193472-7

Stofafzuigset Ø 25 / 31 mm



195193-7

Serviceset voor hamer



198362-9

Stofkap



P-18150

Adapterhouder 1 - 13 mm, SDS-



P-80488

Stofafzuigadapter



OVERIG

Onderdelentekeningen

