

# Decoupeerzaag 18V

## DJV181RTJ

Decoupeerzaag 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V  

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagcapaciteit	135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie zagen staal (a <sub>h</sub> )	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	298x77x189 mm
Netto gewicht	2,3 kg

**EAN 0088381676700**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)

### Gebruikersvoordelen

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Dankzij de hoge efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Elektronica controleert de soft start en zorgt ervoor dat je de zaagsnede nauwkeurig kunt inzetten bij verscheidene toepassingen.
- Uitgerust met soft no load: het toerental stijgt van zodra de zaag in aanraking komt met het materiaal.
- Uitgerust met lock on schakelaar die een continu zagen mogelijk maakt.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- De geluidsdruk niveau (L<sub>pA</sub>) is slechts 78 dB(A) met een geluid onzekerheidsfactor (K) van slechts 3 dB(A). Het is mogelijk om de draagvermogens van de accu's te verlengen met slechts 45 minuten.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**126331-0**

adapter voor stofafzuiging



**415524-7**

anti splinterplaatje



**417852-6**

beschermzool



**A-85628**

wipzaagblad B-10



**A-85737**

HSS wipzaagblad B-22



**A-85793**

Wipzaagblad BR13



**783202-0**

Inbus zeskantsleutel 4x70mm



**450128-8**

accubeschermkap



## ■ Optionele accessoires

**197252-3**

geleiderailadapter



**DEADML801**

Werklamp led DML801 LXT



**DEABML803**

Werklamp led BML803 LXT



**194622-7**

autolader DC18SE



**197599-5**

Li-ion accu BL1830B



**197254-9**

Li-ion accu BL1820B



**193516-3**

breedte- en cirkelgeleider



## ■ Algemeen toebehoren