

Boormachine/menger 750W

DS4012

Boormachine/menger 750W 13 mm



Technische info

Links- en rechtsdraaiend	✓
Nominaal vermogen	750 W
Toerental onbelast	0 - 600 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	36 mm
Spanwijdte boorkop	2 - 13 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratie boren (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s^2
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	92 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	340 x 83 x 390 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,8 kg

Gebruikersvoordelen

- Traagdraaiende boormachine voor zware boortoepassingen in hout en staal en voor het mengen van dikvloeibare materialen,
- De krachtige motor en de grote reductiefactor zorgen voor een zeer hoog koppel.
- Links- / rechtsloop door tuimelschakelaar vergemakkelijkt een vlotte afwisseling tussen beide draairichtingen, bijvoorbeeld bij seriematig boorwerk met slangenboren.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar zorgt voor een optimale booraanzet zonder verglijden en maakt de machine ook geschikt voor schroefwerk.
- De extra handgreep, die in het verlengde van de vaste handgreep kan gemonteerd worden, zorgt voor een veilige en comfortabele beheersing van het hoge koppel.
- In 24 posities verdraaibare achterhandgreep voor een comfortabele werkhouding in diverse situaties.
- De boorkopsleutel is steeds binnen handbereik dank zij de geïntegreerde sleutelhouder boven de handgreep.

EAN 0088381690720

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

152492-0

zijhandgreep



193822-6

tandkransboorkop



■ Optionele accessoires

P-22062

adapter menggarde



■ Algemeen toebehoren