

# Vlechtmachine 18V/14,4V DTR181ZJ

Accu vlechtmachine voor betonijzer LXT 18V/14,4V +  
MAKPAC (zonder accu's noch lader)



14.4V 18V LXT BL XPT

## Technische info

Accutype	Li-ion
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	340 W
Bindcapaciteit	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2] mm
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	90 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	319 x 93 x 301 mm
Netto gewicht	2.3 - 2.6 kg
Draaddikte	0,8 mm

## Gebruikersvoordelen

- Snelle machine voor het vlechten van betonijzer.
- Hoge bindcapaciteit tot D22 x D25.
- Modus voor enkelvoudig of continu vlechten.
- In continu modus kan de machine geactiveerd worden door de binnenzijde van de klem tegen het punt te drukken waar de staven elkaar kruisen.
- De bindkracht kan in 6 stappen ingesteld worden, aangepast aan de toepassing.
- Draaddikte 0,8 mm. Te gebruiken met originele Makita spoelen of andere compatibele spoelen.
- De machine stopt automatisch bij de laatste 20 cm draad en voorkomt zo een onvoltooide verbinding.

**EAN 0088381745093**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**346449-3**

Draaghaak



**783208-8**

inbussleutel 2,5x60mm



**821552-6**

MAKPAC IV opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**191A57-9**

Vlechtdraad gegalvaniseerd



**191J59-9**

Vlechtdraad polyester



**191M27-0**

Verlengstuk met handgreep



**199137-9**

Vlechtdraad staal

