

# Haakse slijper 230mm 2400W

## GA9030RF01

Haakse slijper 230mm 2400W met heropstartbeveiliging,  
draaibare achtergreep.



### Technische info

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen                 | 2400 W               |
| Schroefdraad spindel              | M 14                 |
| Toerental onbelast                | 6600 t.p.m.          |
| Diameter slijpschijf              | 230 mm               |
| Diameter asgat                    | 22,23 mm             |
| Heropstartbeveiliging             | ✓                    |
| Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )   | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K)   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ ) | 101 dB(A)            |
| Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )    | 90 dB(A)             |
| Geluid onzekerheidsfactor         | 3 dB(A)              |
| Snoerlengte                       | 2,5 m                |
| Afmetingen (L x B x H)            | 503 x 250 x 140 mm   |
| Gewicht zonder kabel (EPTA)       | 6,5 kg               |

### Gebruikersvoordelen

- Zeer krachtige haakse slijper met zacht aanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.
- Zware lagering op beide machine-assen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.

**EAN 0088381607483**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

122891-0

standaard beschermkap conform



192227-7

super binnenflens



224543-0

sluitmoer



197610-3

nokkensleutel



162264-5

anti-vibratie handgreep M14



## ■ Optionele accessoires

122913-6

beschermkap voor snijschijven



122847-3

snelspan beschermkap



152539-0

zijhandgreep



824958-7

kunststof koffer



194684-5

bevestigingsset voor handgreep



198440-5

beschermkap met stofafzuiging



192619-0

beugelhandgreep



## ■ Algemeen toebehoren