

Klopboormachine 1010W

HP2071FJ

Klopboormachine 1010 W 13mm met ingebouwde verlichting + Makpac



Technische info

Links- en rechtsdraaiend	✓
Nominaal vermogen	1010 W
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 24000 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 58000 min ⁻¹
Maximale boordiameter staal	18 mm
Maximale boordiameter hout	40 mm
Maximale boordiameter steen	20 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratie boren (a _h)	2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	16 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	110 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	97 dB(A)

EAN 0088381645928

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Universeel inzetbare klopboormachine met uiterst krachtige motor en twee mechanische snelheden, voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in hout, metaal en steenachtige materialen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en geeft lichtsignaal bij overbelasting.
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- De ingebouwde slipkoppeling staat garant voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Ondanks zijn hoge vermogen blijft dit model goed hanteerbaar vanwege zijn compact en slank design.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop met hardmetalen bekken
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.



Accessoires

■ Standaard accessoires

821549-5

MAKPAC I opbergkoffer



324219-0

diepteanslag



194254-0

automatische boorkop 1/2"



135302-6

rechte zijhandgreep cpl



■ Optionele accessoires

P-14738

zelfspannende boorkop 13mm met



■ Algemeen toebehoren